

Tehniskie dati

HD 12 VT



tandēma veltnī Sērija HD CompactLine

Tandēma veltnis ar vibrācijas valci un riteņu komplektu

H262

BŪTISKIE FAKTI

- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Ergonomiska vadītāja platforma
- > Kompakti izmēri
- > Izcils skats uz bandāžas malu, mašīnu un būvlaukuma apkārtni
- > Vienkārša transportēšana un iekraušana/izkraušana

TEHNISKIE DATI HD 12 VT (H262)

Svars		
Darba masa ar ROPS	kg	2595
Maks. darba masa	kg	3320
Statiskā lineārā slodze, priekšā	kg/cm	11,2
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		11,2/PV2
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	2530
Kopējais augstums ar ROPS	mm	2475
Iekraušanas augstums, minim.	mm	1752
Asu atstatums	mm	1700
Kopējais platums	mm	1310
Maksimālais darba platums	mm	1220
Klīrenss, vidū	mm	280
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	570/570
Pagrieziena rādiuss, iekšējais	mm	2370
Valču izmēri		
Priekšpusē valča platums	mm	1200
Valča diametrs, priekšā	mm	720
Valča biezums, priekšā	mm	15
Valča veids, priekšā		vienlaidu/nedalītas
Braukšanas slīdes nobīde, kreisajā/labajā pusē	mm	0/50
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugurē		9,5/65-15
Platums starp riepu ārmalām, aizmugurē	mm	1140
Riepu skaits, aizmugurē		4
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		KUBOTA
Tips		D1503
Cilindri, skaits		3
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		22,9/31,1/2700
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		22,9/30,7/2700
Atgāzu standarts		EU Stage 3A
Atgāzu pēcapstrāde		-
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 12,0
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	30/40
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	65/51
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	0,45/0,45
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	49/30
Stūrēšana		
Svārstību leņķis +/-	°	8
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta

Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	42
Ūdens tvertne, tilpums	L	180
Piedevu tvertne, tilpums	L	18
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	106
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	105

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda | 3 punktu svārstīgais šarnīrsavienojums | Vadības pults ar rādītājiem, kontrollampiņām un slēdžiem | Slēdzams un ūdensizturīgs vadības pults pārsegs | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu | Vadītāja pults platforma ar kāpnēm abās pusēs | Kreisās un labās puses braukšanas vadības svira | Vadītāja pults platforma ar vibrācijas izolāciju | Braukšanas slīdes nobīde, mehāniska | Automātiskā vibrācijas sistēma | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Centrāla ūdens izliešana | Centrālais pacelšanas loks

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Plastmasas notīrīšanas ierīce, nolaižama | Equipment Management | Malu piespiešanas un griešanas ierīce | Braukšanas slīdes indikators | Ūdens iztecinašanas krāns | Visu riteņu blokators | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Darba lukturi | Piekabes cilpa, priekšā | Piekabes savienojums | Ķīļsiksna aizsargs