

Dane techniczne

HD 12 VT



Walce tandemowe Seria HD CompactLine

Walec tandemowy z bębnem wibracyjnym i zestawem kół

H262

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny
- > Ergonomiczna platforma kabiny operatora
- > Kompaktowe wymiary
- > Doskonały widok na krawędź bębna, maszynę i otoczenie na budowie
- > Łatwiejszy transport, prostszy załadunek

DANE TECHNICZNE HD 12 VT (H262)

Masy

Masa robocza z ROPS	kg	2595
Masa robocza maks.	kg	3320
Statyczne obciążenie liniowe, przód	kg/cm	11,2
Klasyfikacja francuska, wartość/klasa		11,2/PV2

Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	2530
Całkowita wysokość z ROPS	mm	2475
Wysokość załadunkowa, min.	mm	1752
Rozstaw osi	mm	1700
Szerokość całkowita	mm	1310
Maksymalna szerokość robocza	mm	1220
Prześwit, na środku	mm	280
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	570/570
Promień skrętu, wewnętrzny	mm	2370

Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód	mm	1200
Średnica bębna, przód	mm	720
Grubość bębna, przód	mm	15
Rodzaj bębna, przód		gładkie/niepodzielne
Przesunięcie toru bębnow, w lewo/w prawo	mm	0/50

Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, tył		9,5/65-15
Szerokość z oponami, tył	mm	1140
Liczba opon, tył		4

Silnik wysokoprężny

Producent		Kubota
Typ		D1503
Liczba cylindrów		3
Moc ISO 14396, kW/KM/rpm		22,9/31,1/2700
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm		22,9/30,7/2700
Norma spalin		EU Stage 3A
Układ oczyszczania spalin		-

Napęd jezdny

Prędkość z płynną regulacją	km/h	0 - 12,0
Zdolność pokonywania wzniesień z włączoną/wyłączoną wibracją	%	30/40

Wibracja

Częstotliwość wibracji, przód, I/II	Hz	65/51
Amplituda, przód, I/II	mm	0,45/0,45
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	49/30

Układ kierowniczy

Kąt przegubu wahadłowego +/-	°	8
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy

Instalacja zraszająca

Zraszanie wodą, rodzaj		Ciśnienie
------------------------	--	-----------

Zawartość/pojemność zbiornika

Zbiornik paliwa, pojemność	L	42
Zbiornik wody, pojemność	L	180
Zbiornik dodatku, pojemność	L	18

Poziom dźwięku

Poziom emisji hałasu L(WA), gwarantowany	db(A)	106
Poziom emisji hałasu L(WA), pomiar reprezentatywny	db(A)	105

WYPOSAŻENIE

Gniazdko 12 V | 3-punktowy przegub wahadłowy | Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami | Zamykana i odporna na warunki atmosferyczne pokrywa deski rozdzielczej | Zraszanie wodą pod ciśnieniem | Stanowisko operatora z wejściem z obu stron | Dźwignia jazdy, lewa i prawa | Amortyzacja drgań stanowiska operatora | Przesunięcie toru bębnow, mechaniczne | Automatyka wibracji | Filtrowanie wody (3-krotne) | Centralny spust wody | Centralny pałąk do podnoszenia

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Zgarniacz z tworzywa sztucznego, składany | Equipment Management | Urządzenie do dociskania i przycinania krawędzi | Znacznik | Kurek spustowy wody | Blokada wszystkich kół | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Reflektory robocze | Ucho do podwieszania z przodu | Zaczep holowniczy | Osłona pasa klinowego