

Dane techniczne

HD 12 VT



Walce tandemowe Seria HD CompactLine

Walec tandemowy z bębnem wibracyjnym i zestawem kół

H262

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny
- > Ergonomiczna platforma kabiny operatora
- > Kompaktowe wymiary
- > Doskonały widok na krawędź bębna, maszynę i otoczenie na budowie
- > Łatwiejszy transport, prostszy załadunek

DANE TECHNICZNE HD 12 VT (H262)

Masy		
Masa robocza z ROPS	kg	2595
Masa robocza maks.	kg	3320
Statyczne obciążenie liniowe, przód	kg/cm	11,2
Klasyfikacja francuska, wartość/klasa		11,2/PV2
Wymiary maszyny		
Długość całkowita	mm	2530
Całkowita wysokość z ROPS	mm	2475
Wysokość załadunkowa, min.	mm	1752
Rozstaw osi	mm	1700
Szerokość całkowita	mm	1310
Maksymalna szerokość robocza	mm	1220
Prześwit, na środku	mm	280
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	570/570
Promień skrętu, wewnętrzny	mm	2370
Wymiary bębnow		
Szerokość bębna, przód	mm	1200
Średnica bębna, przód	mm	720
Grubość bębna, przód	mm	15
Rodzaj bębna, przód		gładkie/niepodzielne
Przesunięcie toru bębnow, w lewo/w prawo	mm	0/50
Wymiary ogumienia		
Rozmiar opon, tył		9,5/65-15
Szerokość z oponami, tył	mm	1140
Liczba opon, tył		4
Silnik wysokoprężny		
Producent		Kubota
Typ		D1503
Liczba cylindrów		3
Moc ISO 14396, kW/KM/rpm		22,9/31,1/2700
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm		22,9/30,7/2700
Norma spalin		EU Stage IIIA
Układ oczyszczania spalin		-
Napęd jezdny		
Prędkość z płynną regulacją	km/h	0 - 12,0
Zdolność pokonywania wzniesień z włączoną/wyłączoną wibracją	%	30/40
Wibracja		
Częstotliwość wibracji, przód, I/II	Hz	65/51
Amplituda, przód, I/II	mm	0,45/0,45
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	49/30
Układ kierowniczy		
Kąt przegubu wahadłowego +/-	°	8
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy

Instalacja zraszająca		
Zraszanie wodą, rodzaj		Ciśnienie
Zawartość/pojemność zbiornika		
Zbiornik paliwa, pojemność	L	42
Zbiornik wody, pojemność	L	180
Zbiornik dodatku, pojemność	L	18
Poziom dźwięku		
Poziom emisji hałasu L(WA), gwarantowany	db(A)	106
Poziom emisji hałasu L(WA), pomiar reprezentatywny	db(A)	105

WYPOSAŻENIE

Gniazdko 12 V | 3-punktowy przegub wahadłowy | Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami | Zamykana i odporna na warunki atmosferyczne pokrywa deski rozdzielczej | Zraszanie wodą pod ciśnieniem | Stanowisko operatora z wejściem z obu stron | Dźwignia jazdy, lewa i prawa | Amortyzacja drgań stanowiska operatora | Przesunięcie toru bębnow, mechaniczne | Automatyka wibracji | Filtrowanie wody (3-krotne) | Centralny spust wody | Centralny pałąk do podnoszenia | Zabezpieczenie ROPS, sztywne

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Zgarniacz z tworzywa sztucznego, składany | Urządzenie dociskające krawędzie i urządzenie tnące | Znacznik | Rozrzutnik żwiru | Fartuchy termoizolacyjne | Blokada wszystkich kół | Zastryk preparatu chroniącego przed zamarznięciem | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Reflektory robocze | Oświetlenie krawędzi bębna | Kurek spustowy wody | Ucho do podwieszania z przodu | Sprzęg przyczepowy | Osłona pasa klinowego