

Технически характеристики

HD 12 VV



Двуколесни валяци Серия HD CompactLine

Двуколесен валяк с два вибрационни бандажа

H262

АКЦЕНТИ

- > Превъзходна видимост към ръба на бандажа, машината и обекта наоколо
- > Компактни размери
- > Ергономична платформа на водача
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Лесен транспорт, лесно товарене

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD 12 VV (H262)

Тежести		
Работно тегло с ROPS	kg	2695
Работно тегло макс.	kg	3410
Статичен линейен товар, отпред/отзад	kg/cm	11,1/11,3
Френс. класифициране, стойност/клас		11,3/PV3
Размери машина		
Обща дължина	mm	2530
Обща височина с ROPS	mm	2475
Височина претоварване, миним.	mm	1752
Разстояние между осите	mm	1700
Обща ширина	mm	1310
Максимална работна ширина	mm	1250
Клиренс, среда	mm	280
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	570/570
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	2370
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред/отзад	mm	1200/1200
Диаметър на бандажа, отпред/отзад	mm	720/720
Дебелина на бандажа, отпред/отзад	mm	15/15
Вид на бандажа, отпред		гладък/неразделен
Вид на бандажа, отзад		гладък/неразделен
Изместване на коловоза, вляво/вдясно	mm	0/50
Дизелов двигател		
Производител		KUBOTA
Тип		D1503
Цилиндри, брой		3
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		22,9/31,1/2700
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		22,9/30,7/2700
Степен отработени газове		EU Stage 3A
Третиране на отработените газове		-
Трансмисия		
Работна скорост, безстепенно	km/h	0 - 12,0
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	30/40
Вибрации		
Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	65/51
Вибрационна честота, отзад, I/II	Hz	65/51
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,45/0,45
Амплитуда, отзад, I/II	mm	0,45/0,45
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	49/30

Вибрации		
Центробежна сила, отзад, I/II	kN	49/30
Кормилно управление		
Махален ъгъл +/-	°	8
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление
Съоръжение оросяване		
Оросяване с вода, вид		Налягане
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	42
Воден резервоар, съдържание	L	180
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	106
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	105

ОБОРУДВАНЕ

12 V контакт | 3-точков махален чупещ се шарнир | Арматурно табло с индикатори, контролни лампички и превключватели | Покритие на арматурното табло със заключване и устойчиво на атмосферни условия | Оросяване с вода под налягане | Платформа на водача със стълба от двете страни | Лост за управление, вляво и вдясно | Разкачена от вибрации платформа на водача | Изместване на следата, механично | Вибрационна автоматика | Филтриране на водата (тройно) | Централно източване на водата | Централна подемна скоба

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Скрепер от пластмаса, сгъваем | Equipment Management | Кантоващо и режещо устройство | Индикатор коловоз | Водоизпускателен кран | Блокировка на всички колела | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | HAMM измервател на температурата (HTM) | Работни фарове | Теглично ухо, отпред | Теглич на ремаркетото | Защита на клиновидния ремък