

Tekniske data

HD 12 VV



Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med to vibrationstromler

H262

HIGHLIGHTS

- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Kompakte målinger
- > Ergonomisk førerplatform
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Enkel transport, enkel læsning

TEKNISKE DATA HD 12 VV (H262)

Vægte		
Driftsvægt med ROPS	kg	2695
Driftsvægt maks.	kg	3410
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	11,1/11,3
Fran. klassificering, værdi/klasse		11,3/PV3
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	2530
Samlet højde med ROPS	mm	2475
Højde læsning, minim.	mm	1752
Akselafstand	mm	1700
Samlet bredde	mm	1310
Maks. arbejdsbredde	mm	1250
Frihøjde, midt	mm	280
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
Sporkredsradius, indvendig	mm	2370
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1200/1200
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	720/720
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	15/15
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50
Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		D1503
Cylinder, antal		3
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		22,9/31,1/2700
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		22,9/30,7/2700
Emissionsstandard		EU Stage IIIA
Udstødningsgasefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 12,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	65/51
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	65/51
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,45/0,45
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,45/0,45
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	49/30
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	49/30
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring

Overrislingsanlæg		
Vandoverrisling, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	42
Vandtank, indhold	L	180
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	105

UDSTYR

12-V-stikdåse | 3-punkts-pendulknækled | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Trykvandoverrisling | Førerplads med opstigning i to sider | Joystick, venstre og højre | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning, mekanisk | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central vandaftapning | Central løftebøjle | ROPS, stiv

SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, sammenklappelig | Kanttryk- og skæreapparat | Markør | Grusspreder | Termiske skærme | Spærring af alle hjul | Frostbeskyttelsesindsprøjtning | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Arbejdsprojektør | Tromlekantbelysning | Vandaftapningshane | Påhængsøje, forrest | Anhængertræk | Kileremsbeskyttelse