

ข้อมูลทางเทคนิค

HD 12 VV



รถบดสองล้อ ซีรีส์ HD CompactLine
รถบดสองล้อที่มีดรัมเส้นสะเทือน 2 ชั้น

H262

ไฮไลท์

- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมบนขอบดรัม เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้าง
- > ขนาดกะทัดรัด
- > แทนสำหรับคนขับตามหลักสรีรศาสตร์
- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > ง่ายต่อการขนส่ง ง่ายต่อการบำรุงรักษา

ข้อมูลทางเทคนิค HD 12 VV (H262)

น้ำหนัก		
น้ำหนักในการทำงานที่มี ROPS	kg	2695
น้ำหนักในการทำงานสูงสุด	kg	3410
โหลดเชิงเส้นแบบคงที่, ดานหน้า/ดานหลัง	kg/cm	11,1/11,3
การจำแนกประเภทตามระบบของฝรั่งเศส, คา/ประเภท		11,3/PV3
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวโดยรวม	mm	2530
ความสูงโดยรวมที่มี ROPS	mm	2475
ความสูงในการโหลด, ต่ำสุด	mm	1752
ระยะทางเพลลา	mm	1700
ความกว้างโดยรวม	mm	1310
ความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติงานสูงสุด	mm	1250
ระยะห่างจากพื้น, ตรงกลาง	mm	280
ระยะห่างจากขอบถนน, ดานซ้าย/ดานขวา	mm	570/570
รัศมีวงเลี้ยว, ด้านใน	mm	2370
ขนาดดรัม		
ความกว้างของดรัม, ดานหน้า/ดานหลัง	mm	1200/1200
เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม, ดานหน้า/ดานหลัง	mm	720/720
ความแข็งแรงของดรัม, ดานหน้า/ดานหลัง	mm	15/15
ประเภทของดรัม, ด้านหน้า		เรียบ/ไม่แยก
ประเภทของดรัม, ด้านหลัง		เรียบ/ไม่แยก
ออฟเซตของทาง, ดานซ้าย/ดานขวา	mm	0/50
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		KUBOTA
ประเภท		D1503
กระบอกสูบ, จำนวน		3
สมรรถนะตามมาตรฐาน ISO 14396, kW/PS/rpm		22,9/31,1/2700
สมรรถนะตามมาตรฐาน SAE J1349, kW/HP/rpm		22,9/30,7/2700
มาตรฐานการปล่อยไอเสีย		EU Stage 3A
การบำบัดไอเสีย		-
ชุดขับเคลื่อน		
ความเร็ว, ไม่มีระดับ	km/h	0 - 12,0
ด้วยระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้าที่จำเป็น, โดยมี/ไม่มีการสันสะท้อน	%	30/40
การสันสะท้อน		
ความถี่การสันสะท้อน, ด้านหน้า, I/II	Hz	65/51
ความถี่การสันสะท้อน, ด้านหลัง, I/II	Hz	65/51
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,45/0,45
แอมพลิจูด, ด้านหลัง, I/II	mm	0,45/0,45
แรงหนีศูนย์กลาง, ด้านหน้า, I/II	kN	49/30
แรงหนีศูนย์กลาง, ด้านหลัง, I/II	kN	49/30
ระบบบังคับเลี้ยว		
มุมกว้าง +/-	°	8
ระบบบังคับเลี้ยว, ประเภท		ระบบบังคับเลี้ยวแบบหักลำตัว
ระบบฉีดน้ำ		
การฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง/ปริมาณการเติม		
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ความจุ	L	42
ถังน้ำ, ความจุ	L	180
ระดับเสียง		
ระดับกำลังเสียง L(WA), รับประกัน	db(A)	106
ระดับกำลังเสียง L(WA), วัดเป็นตัวอย่าง	db(A)	105

อุปกรณ์ติดตั้ง

เตาเสียบ 12 โวลท์ | ขอดูดเดียวหมุนแบบ 3 จุด | แผงหน้าปัดพร้อมส่วนแสดงผลไฟแสดงสถานะ และสวิตช์ | ฝาปิดแผงหน้าปัดแบบล็อกได้และทนต่อสภาพอากาศ | ระบบฉีดน้ำด้วยแรงดัน | แทนคนขับที่มีทางขึ้นทั้งสองด้าน | คันขับ, ชายและขวา | แทนคนขับขับแรงสันสะท้อน | ออฟเซตช่องทาง, กลไก | ระบบสันสะท้อนอัตโนมัติ | ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น) | ช่องระบายน้ำตรงกลาง | โครยกสวนกลาง

อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ

แผ่นชุดทำจากพลาสติก, พับได้ | Equipment Management | เครื่องกดขอบและเครื่องตัด | ตัวแสดงช่องทาง | กอกระบายน้ำ | การล็อกทั้งสี่ล้อ | เครื่องบดอัด HAMM (HCM) | เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM) | ไฟส่องสว่างพื้นที่ปฏิบัติงาน | หูลากพวง, ดานหน้า | ตะขอลากพวง | ชิ้นส่วนป้องกันสายพานรูปตัววี