

Tekniset tiedot

# HD+ 110 VO



## Tandemjyrät Sarja HD+

Tandemjyrä tärytys- ja oskillaatiovalssilla

H258

### KOHOKOHDAT

- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä
- > Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa
- > Tiivistys oskillaation avulla

TEKNISET TIEDOT HD+ 110 VO (H258)

| Painot                               |       |                     |
|--------------------------------------|-------|---------------------|
| Työpaino ohjaamon kanssa             | kg    | 10615               |
| Käyttöpaino ROPS:n kanssa            | kg    | 10455               |
| Työpaino, maks.                      | kg    | 11320               |
| Staatinen linjakuorma, edessä/takana | kg/cm | 32,4/30,8           |
| Ransk. luokitus, arvo/luokka         |       | 29,2/VT2            |
| Koneen mitat                         |       |                     |
| Kokonaispituus                       | mm    | 4600                |
| Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa      | mm    | 3050                |
| Kuorman korkeus, min.                | mm    | 2185                |
| Akseliväli                           | mm    | 3400                |
| Kokonaisleveys ohjaamon kanssa       | mm    | 1800                |
| Maksimaalinen työleveys              | mm    | 1850                |
| Reunakivi etäisyys, vasen/oikea      | mm    | 790/790             |
| Raideympyrän säde, sisä              | mm    | 5250                |
| Valssien mitat                       |       |                     |
| Valssin leveys, edessä/takana        | mm    | 1680/1680           |
| Valssin halkaisija, edessä/takana    | mm    | 1200/1200           |
| Valssin vahvuus, edessä/takana       | mm    | 22/20               |
| Valssityyppi, edessä                 |       | sileä/jakamaton     |
| Valssityyppi, takana                 |       | sileä/jakamaton     |
| Raidesiirtymä vasen/oikea            | mm    | 170                 |
| Dieselmoottori                       |       |                     |
| Valmistaja                           |       | DEUTZ               |
| Tyyppi                               |       | TCD 2012 L04 2V     |
| Sylinterit, lukumäärä                |       | 4                   |
| Teho ISO 14396, kW/hv/rpm            |       | 100,0/136,0/2300    |
| Teho SAE J1349, kW/hv/rpm            |       | 100,0/134,0/2300    |
| Pakokaasunormi                       |       | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Ajovoimansiirto                      |       |                     |
| Nopeus, työvaihde                    | km/h  | 0-5,0               |
| Nopeus, kuljetusvaihde               | km/h  | 0-11,0              |
| Säätely, portaaton                   |       | HAMMTRONIC          |
| Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä | %     | 35/40               |
| Tärinä                               |       |                     |
| Tärytaajuus, edessä, I/II            | Hz    | 42/50               |
| Amplitudi, edessä, I/II              | mm    | 0,81/0,47           |
| Keskipakovoima, edessä, I/II         | kN    | 120/99              |
| Oskillaatio                          |       |                     |
| Oskillaatiovoima, takana             | kN    | 128                 |
| Oskillaatiotaajuus, takana           | Hz    | 39                  |
| Tangentiaalinen amplitudi, takana    | mm    | 1,25                |
| Ohjaus                               |       |                     |
| Heilahtelukulma +/-                  | °     | 10                  |
| Ohjaus, tyyppi                       |       | Nivelohjaus         |

| Valelulaitteisto                     |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Vesivalelu, tyyppi                   |       | Paine |
| Säiliön tilavuus / täyttömäärä       |       |       |
| Polttoainesäiliö, sisältö            | L     | 150   |
| Vesisäiliö, sisältö                  | L     | 760   |
| Melutaso                             |       |       |
| Äänitehotaso L(WA), taattu           | db(A) | 108   |
| Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus | db(A) | 107   |

VARUSTEET

2 vesipumppua | Kaavin, käännettävä | Kojelauta, jossa näytöt, merkivalot ja kytkimet | Kojelauta, kallistettava | Jousitettu kuljettajan istuin, jossa käsinojat ja turvavyö | HAMMTRONIC - elektroninen konehallinta | Istuimen käyttöyksikkö, sivuttain siirrettävä ja käännettävä | Raidesiirtymä | Tiivistysparametri säädettävissä akselikohtaisesti | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoisto

ERIKOISVARUSTUS

Ilmastointilaitte | Ohjauspylväs mukavalla poistumismahdollisuudella ja kallistettavalla kojelaudalla | Vyölukon valvonta | Lisäajovipu, vasen | Prosessitietojen rajapinta ulkopuolisille järjestelmille, asfalttirakennus | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Ylimääräisellä polttoaineen esisuodattimella varustettu malli | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Raidesiirtymän näyttö | Kamerajärjestelmä | Telematiikkajärjestelmä | Pyörivä varoitusvalo