

ข้อมูลทางเทคนิค

HD+ 110 VO



รถบดสองล้อ ซีรีส์ HD+

รถบดสองล้อที่มีดรัมสันสะเทือนและดรัมแกว่ง

H258

ไฮไลท์

- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมบนเครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง
- > ชุดควบคุมสำหรับที่นั่งที่สามารถเลื่อนและหมุนได้
- > ความเฉื่อยของช่องทางการขับเคลื่อนสำหรับการขับเคลื่อนและการบีบอัดที่ขอบ
- > การบีบอัดด้วยการแกว่ง

ข้อมูลทางเทคนิค HD+ 110 VO (H258)

น้ำหนัก		
น้ำหนักในการทำงานที่มีห้องขับ	kg	10615
น้ำหนักในการทำงานที่มี ROPS	kg	10455
น้ำหนักในการทำงานสูงสุด	kg	11320
โหลดเชิงเส้นแบบคงที่, ดานหน้า/ดานหลัง	kg/cm	32,4/30,8
การจำแนกประเภทตามระบบของฝรั่งเศส, คา/ประเภท		29,2/VT2
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวโดยรวม	mm	4600
ความสูงโดยรวมที่มีห้องขับ	mm	3050
ความสูงในการโหลด, ต่ำสุด	mm	2185
ระยะทางเพลลา	mm	3400
ความกว้างโดยรวมที่มีห้องขับ	mm	1800
ความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติงานสูงสุด	mm	1850
ระยะห่างจากขอบถนน, ดานซ้าย/ดานขวา	mm	790/790
รัศมีวงเลี้ยว, ด้านใน	mm	5250
ขนาดดรัม		
ความกว้างของดรัม, ดานหน้า/ดานหลัง	mm	1680/1680
เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม, ดานหน้า/ดานหลัง	mm	1200/1200
ความแข็งแรงของดรัม, ดานหน้า/ดานหลัง	mm	22/20
ประเภทของดรัม, ด้านหน้า		เรียบ/ไม่แยก
ประเภทของดรัม, ด้านหลัง		เรียบ/ไม่แยก
ออฟเซตช่องทาง, ดานซ้าย/ดานขวา	mm	170
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		DEUTZ
ประเภท		TCD 2012 L04 2V
กระบอกสูบ, จำนวน		4
สมรรถนะตามมาตรฐาน ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
สมรรถนะตามมาตรฐาน SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
มาตรฐานการปล่อยไอเสีย		UN ECE R96 (Tier 3)
ชุดขับเคลื่อน		
ความเร็ว, เกียร์ในการทำงาน	km/h	0-5,0
ความเร็ว, เกียร์ในการขนถ่าย	km/h	0-11,0
ระบบควบคุม, ไม่มีระดับ		HAMMTRONIC
ด้วยระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้าที่จำเป็น, โดยมี/ไม่มีการสั่นสะเทือน	%	35/40
การสั่นสะเทือน		
ความถี่การสั่นสะเทือน, ด้านหน้า, I/II	Hz	42/50
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,81/0,47
แรงหนีศูนย์กลาง, ดานหน้า, I/II	kN	120/99
การแกว่ง		
แรงในการแกว่ง, ด้านหลัง	kN	128
ความถี่การแกว่ง, ด้านหลัง	Hz	39
แอมพลิจูดในแนวเส้นสัมผัส, ด้านหลัง	mm	1,25
ระบบบังคับเลี้ยว		
มุมแกว่ง +/-	°	10
ระบบบังคับเลี้ยว, ประเภท		ระบบบังคับเลี้ยวแบบหักลำตัว
ระบบฉีดน้ำ		
การฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง/ปริมาณการเติม		
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ความจุ	L	150
ถังน้ำ, ความจุ	L	760
ระดับเสียง		
ระดับกำลังเสียง L(WA), รับประกัน	db(A)	108

ระดับเสียง		
ระดับกำลังเสียง L(WA), วัดเป็นตัวอยาง	db(A)	107

อุปกรณ์ติดตั้ง

ปั้มน้ำ 2 ตัว | แผ่นชุดแบบพับได้ | แผงหน้าปัดพร้อมส่วนแสดงผล ไฟแสดงสถานะ และสวิตช์ | แผงหน้าปัดปรับเอียงได้ | ที่นั่งคนขับติดสปริง พร้อมที่วางแขนและเข็มขัดนิรภัย | HAMMTRONIC - ระบบจัดการเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ | ชุดควบคุมที่นั่ง, เลื่อนออกดานข้างและหมุนได้ | ออฟเซตช่องทาง | พารามิเตอร์การบดอัดตามเพลลาแบบปรับได้ | ระบบฉีดน้ำพร้อมแถบพndanหน้าและดานหลัง | ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น) | ถังน้ำดานหน้าและดานหลัง, เต็มได้ทั้งสองดาน | ช่องระบายน้ำตรงกลาง

อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ

ระบบปรับอากาศ | คอพวงมาลัยพร้อมทางลงแบบคอมฟอร์ทและแผงหน้าปัดแบบปรับเอียงได้ | การตรวจสอบหัวเข็มขัดนิรภัย | คันขับเคลื่อนดานซ้าย | อินเตอร์เฟสข้อมูลกระบวนการสำหรับระบบของตู้ไฮบริดภายนอก, งานยางมะตอย | หลังคาป้องกัน | เครื่องกดขอบและเครื่องตัด | รุ่นที่มีตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงชั้นต้นเสริม | เครื่องบดอัด HAMM (HCM) | เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM) | ตัวแสดงออฟเซตช่องทาง | ระบบกลอง | ระบบเทเลเมติกส์ | ไฟสัญญาณไซเรน