

Të dhënat teknike

HD+ 110 VT



Rula dysh Seria HD+

Ruli dysh me shtresa me dridhje dhe set rrotash

H258

PIKAT KRYESORE

- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për shpërndarje të njëtrajtshme të peshës dhe vazhdim të përkryer të drejtë
- > Njësia e komandimit të ndenjës e zhvendosëshme dhe e rrotullueshme
- > Zhvendosje gjurme për nisje dhe udhëtim të rehatshëm dhe për ngjeshjen e cepave të trotuareve

TË DHËNAT TEKNIKE HD+ 110 VT (H258)

| Peshat | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| Pesha e punës me kabinën | kg | 10095 |
| Pesha e punës me ROPS | kg | 9935 |
| Pesha maks. e punës | kg | 10810 |
| Ngarkesa statike lineare, përpara | kg/cm | 32,4 |
| Klasifikimi franc., vlera/klasa | | 29,2.11,6/VX2.PLO |

| Dimensionet e makinës | | |
|------------------------------------|----|---------|
| Gjatësia totale | mm | 4600 |
| Lartësia totale me kabinë | mm | 3050 |
| Ngarkim në lartësi, minim. | mm | 2185 |
| Distanca ndërmjet akseve | mm | 3400 |
| Gjerësia totale me kabinë | mm | 1800 |
| Gjerësia maksimale e punës | mm | 1820 |
| Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas | mm | 790/790 |
| Rrezja e kthimit, nga brenda | mm | 5250 |

| Dimensionet e shtresave | | |
|---------------------------------------|----|-----------------------|
| Gjerësia e rulit, mbrapa | mm | 1680 |
| Diametri i rulit, para | mm | 1200 |
| Trashësia e rulit, para | mm | 22 |
| Lloji i shtresës, përpara | | të sheshta/të pandara |
| Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas | mm | 170 |

| Dimensionet e gomave | | |
|---------------------------|----|----------|
| Madhësia a gomave, mbrapa | | 11.00-20 |
| Gjerësia mbi goma, mbrapa | mm | 1620 |
| Numri i gomave, mbrapa | | 4 |

| Motor me naftë | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|
| Prodhuesi | | DEUTZ |
| Tipi | | TCD 2012 L04 2V |
| Cilindrat, numri | | 4 |
| Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm | | 100,0/136,0/2300 |
| Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm | | 100,0/134,0/2300 |
| Standardi i emetimit të tymrave | | UN ECE R96 (niveli 3) |

| Transmision | | |
|-------------------------------|------|------------|
| Shpejtësia, proces pune | km/h | 0-5,0 |
| Shpejtësia, proces transporti | km/h | 0-11,0 |
| Rregullimi, pa nivele | | HAMMTRONIC |
| Aftësia ngjyese me/pa dridhje | % | 30/40 |

| Dridhje | | |
|-------------------------------------|----|-----------|
| Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II | Hz | 42/50 |
| Amplituda, përpara, I/II | mm | 0,81/0,47 |
| Forca centrifugale, përpara, I/II | kN | 120/99 |

| Sistem drejtimi | | |
|----------------------------|---|------------------------------|
| Këndi i lëkundjes +/- | ° | 10 |
| Sistemi i drejtimit, lloji | | Sistem drejtimi me artikulum |

| Sistemi i spërkatjes | | |
|-------------------------|--|----------|
| Spërkatja me ujë, lloji | | Presioni |

| Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes | | |
|---|---|-----|
| Rezervuari i karburantit, përmbajtja | L | 150 |
| Rezervuari i ujit, përmbajtja | L | 760 |
| Rezervuari i aditivit, përmbajtja | L | 22 |

| Niveli i zhurmës | | |
|--|-------|-----|
| Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar | db(A) | 108 |
| Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese | db(A) | 107 |

KONFIGURIMI

2 pompa uji | Fshirëset e palosshme | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Panel instrumentesh i anueshëm | Ndenjëse shoferi me susta, me mbështetëse krahësh dhe rrip sigurie | HAMMTRONIC - Menaxhim elektronik i makinerisë | Njësi operimi për ndenjësen me zhvendosje, lëvizje dhe rrotullim anash | Zhvendosje gjurmë | Parametrat e ngjeshjes rregullohen në mënyrë aksiale | Sistem spërkatjeje me ujë me tuba spërkatës përpara dhe prapa | Filtrim i ujit (3 nivele) | Rezervuar uji përpara dhe mbrapa, me mbushje nga të dyja anët | Shkarkim ujërash qendror | Equipment Management

KONFIGURIM I VEÇANTË

Ndërfaqe të dhënash përpunimi për sistemet e palëve të treta, Asfalti | Sistem telematik | Monitorim i kapëses së rripit | Kolonë timoni me ngjitje komode dhe panel instrumentesh të lëvizshëm | Levë drejtimi shtesë majtas | Tavan mbrojtës | Pajisje e ngjeshjes dhe prerjes së buzëve | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Tregues i spostimit të gjurmës | Sistem kamerash | Dritë sinjalizuese rrotulluese | Version me parafiltër karburanti shtesë