

Tehnilised andmed

HD+ 110 VT



Tandemrullid Seeria HD+

Tandemvalts vibratsioonivaltsi ja rattakomplektiga

H258

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Suurepärane vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Iste-juhtkonsool, nihutatav ja pööratav
- > Sõiduraja nihe mugavaks kohale- ja ärasõiduks ning tihendamiseks äärekivide servade juures

TEHNILISED ANDMED HD+ 110 VT (H258)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	10095
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	9935
Töökaal, max	kg	10810
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	32,4
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		29,2.11,6/VX2.PLO
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	4600
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3050
Laadimiskõrgus, min	mm	2185
Teljevahe	mm	3400
Kogulaius kabiiniga	mm	1800
Maksimaalne töölaius	mm	1820
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	790/790
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	5250
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	1680
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1200
Valtsi paksus, ees	mm	22
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	170
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		11.00-20
Laius üle rehvide, taga	mm	1620
Rehvide arv, taga		4
Diiselmootor		
Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 2012 L04 2V
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		100,0/136,0/2300
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		100,0/134,0/2300
Heitgaasinorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Sõiduajam		
Kiirus, töökäik	km/h	0-5,0
Kiirus, transpordikäik	km/h	0-11,0
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	42/50
Amplituud, ees, I/II	mm	0,81/0,47
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	120/99
Rool		
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve

Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	150
Veepaak, sisu	L	760
Lisaainepaak, sisu	L	22
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	108
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	107

VARUSTUS

2 veepumpa | Klapitav kaabits | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Kallutatav armatuurlaud | Käetugede ja turvavööga vedrustatud juhiiste | HAMMTRONIC – elektrooniline masinahaldus | Istme käsitsusplokk, külgsuunas nihutatav ja pööratav | Raja nihe | Tihendusparameeter teljeti seatav | Vee pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega | Vee filtreerimine (3-kordne) | Veepaak ees ja taga, mõlemalt poolelt täidetav | Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Kliimaseade | Roolisammas mugavusväljapääsu ja kallutatava armatuurlauaga | Turvavöö kinnituse kontroll | Täiendav juhtkang vasakul | Protsessiandmete liides kolmandate pakkujate süsteemidele, asfaldiehitus | Kaitsekatus | Servapress- ja lõikeseade | Täiendava kütusefiltriga versioon | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Rööpmenihke näidik | Kaamerasüsteem | Telemaatikasüsteem | vilkur