

Műszaki adatok

HD+ 110 VT



Tandem úthengerek Sorozat HD+

Tandem úthenger vibrációs paláستtal és kerékkészlettel

H258

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Eltolható és forgatható ülés kezelőegység
- > Nyomeltolás a kényelmes indításhoz és elinduláshoz és a szegélyköveknél való tömörítéshez

MŰSZAKI ADATOK HD+ 110 VT (H258)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	10095
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	9935
Max. üzemi tömeg	kg	10810
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	32,4
Franc. osztályozás, érték/osztály		29,2.11,6/VX2.PLO
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	4600
Teljes magasság kabinnal	mm	3050
Felrakási magasság, minimum	mm	2185
Tengelytávolság	mm	3400
Teljes szélesség kabinnal	mm	1800
Maximális munkaszélesség	mm	1820
Szegélykö távolság, baloldal/jobboldal	mm	790/790
Fordulókör sugara, belül	mm	5250
Palástok méretei		
Palástszélesség elől	mm	1680
Palástátmérő elől	mm	1200
Palástvastagság elől	mm	22
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	170
Abroncméret		
Abroncméret házul		11.00-20
Abroncsok szélessége hátul	mm	1620
Abroncsok száma hátul		4
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L04 2V
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		100,0/136,0/2300
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		100,0/134,0/2300
Kipufogógáz szabvány		UN ECE R96 (Tier 3)
Járorszerkezet hajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-5,0
Sebesség, szállítómenet	km/h	0-11,0
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	42/50
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,81/0,47
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	120/99
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:

Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	150
Víztartály, tartalom	L	760
Adalékanyag-tartály, tartalom	L	22
Zajsztint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	108
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	107

FELSZERELTSÉG

2 vízszivattyú | Felhajtható lehúzó | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Dönthető műszerfal | Rugózott vezetőülés kartámasszal és biztonsági övvel | HAMMTRONIC - elektronikus gépmenedzsment | Ülés kezelőegység, oldalra eltolható és forgatható | Nyomeltolás | Tengelyenként beállítható tömítési paraméterek | Vízpermetező rendszer permetezőlécekkel elől és hátul | Vízszűrés (3-szoros) | Víztartály elől és hátul, mindkét oldalon feltölthető | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Klímaberendezés | Kormányoszlop komfort kilépéssel és dönthető műszerfallal | Biztonsági öv bekapcsolásának felügyelete | Bal oldali kiegészítő menetkar | Folyamatadat-interfész harmadik szolgáltató által biztosított rendszerekhez, aszfaltgyártás | Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Kivitel kiegészítő üzemanyag-előszűrővel | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Nyomeltoláscsatlós | Kamerarendszer | Telematika rendszer | Forgóvillogó jelzőlámpa