

Техникалық сипаттамалар

# HD+ 110 VT



## Тандем роликтері Серия HD+

Вибрация таңбасы және доңғалақ жиынтығы бар тандем ролигі

H258

### ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Басқару блогын орындықпен айналдыруға және ауыстыруға болады
- > Тасымалдау мен тасып әкету және жаяужол шетін қысуды жайлы орындау үшін дөңгелектерді жылжытуға болады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD+ 110 VT (H258)

| Салмақтар                                  |       |                     |
|--------------------------------------------|-------|---------------------|
| Жұмыс салмағы, кабинамен                   | kg    | 10095               |
| ROPS-пен жұмыс салмағы                     | kg    | 9935                |
| Жұмыс салмағы макс.                        | kg    | 10810               |
| Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы        | kg/cm | 32,4                |
| Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы               |       | 29,2.11,6/VX2.PLO   |
| Машина Өлшемдері                           |       |                     |
| Жалпы ұзындығы                             | mm    | 4600                |
| Кабинамен жалпы биіктігі                   | mm    | 3050                |
| Жүктеме биіктігі, минимум.                 | mm    | 2185                |
| Білік аралық арақашықтық                   | mm    | 3400                |
| Жалпы ені кабинасымен                      | mm    | 1800                |
| Максималды жұмыс ені                       | mm    | 1820                |
| Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң             | mm    | 790/790             |
| Жолтабан радиусы, ішкі                     | mm    | 5250                |
| Габаритті таңғыштар                        |       |                     |
| Құрсау ені, алдыңғы                        | mm    | 1680                |
| Барабан диаметрі, алдыңғы                  | mm    | 1200                |
| Барабан қалыңдығы, алдыңғы                 | mm    | 22                  |
| Бинт түрі, алдыңғы жағы                    |       | тегіс/бөлінбеген    |
| Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ               | mm    | 170                 |
| Шиналардың өлшемдері                       |       |                     |
| Шина өлшемі, артқы                         |       | 11.00-20            |
| Шиналардың үстіндегі ені, артқы            | mm    | 1620                |
| Шиналар саны, артқы                        |       | 4                   |
| Дизельді қозғалтқыш                        |       |                     |
| Өндіруші                                   |       | DEUTZ               |
| Түрі                                       |       | TCD 2012 L04 2V     |
| Цилиндр, саны                              |       | 4                   |
| Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин          |       | 100,0/136,0/2300    |
| SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин            |       | 100,0/134,0/2300    |
| Пайдаланылған газ нормасы                  |       | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Тартпа жетегі                              |       |                     |
| Жылдамдық, Жұмыс                           | km/h  | 0-5,0               |
| Жылдамдық, Көлік дәлізі                    | km/h  | 0-11,0              |
| Реттеу, қадамсыз                           |       | HAMMTRONIC          |
| Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті | %     | 30/40               |
| Вибрация                                   |       |                     |
| Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II            | Hz    | 42/50               |
| Амплитуда, алдыңғы, I/II                   | mm    | 0,81/0,47           |
| Центрифуга күші, алдыңғы, I/II             | kN    | 120/99              |
| Рульдік басқару                            |       |                     |
| Маятник бұрышы +/-                         | °     | 10                  |
| Рульдік басқару, өнер                      |       | Біріктірілген руль  |

| Суару жүйесі                                           |       |       |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|
| Суды Суару, Түрі                                       |       | Қысым |
| Резервуардың құрамы/құю мөлшері                        |       |       |
| Жанармай бағы, мазмұны                                 | L     | 150   |
| Су ыдысы, құрамы                                       | L     | 760   |
| Қоспа ыдысы, мазмұны                                   | L     | 22    |
| Дыбыс деңгейі                                          |       |       |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген        | db(A) | 108   |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген | db(A) | 107   |

АППАРАТУРА

2 су сорғысы | Жиналмалы қырғыш | Индикаторлар, жарық индикаторлары және ажыратқыштары бар аспаптар тақтасы | Басқару панелі | Шынтаққойғыштары және қауіпсіздік белбеуі бар жүргізушінің серіппелі орындығы | HAMMTRONIC-машинаны электронды басқару | Жан-жаққа қозғалу және айналу мүмкіндігі бар орындықпен басқару блогы | Іздің ауытқуы | Қысу параметрлері ось бойынша реттеледі | Алдыңғы және артқы бүріккіш түтігі бар су бүрку жүйесі | Суды сүзу (үш есе) | Суға арналған алдыңғы және артқы цистерна, екі жағынан толтыруға болады | Орталық дренаж

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Кондиционер | Еңкеймелі басқару панелі бар рөл білігі | Белбеу қапсырмасының бақылау функциясы | Қосалқы жүргізу иінітегі, сол жақ | Өзге өндіруші жүйелері үшін үдеріс деректерін беру интерфейсі, асфальт төсеу | Қорғаныш төбе | Жиекті басып, кесетін құрылғы | Отынды алдын ала сүзетін қосалқы сүзгісі бар модель | HAMM тығыздық датчигі (HCM) | HAMM температура датчигі (HTM) | Іздің ауытқуы индикаторы | Камералар жүйесі | Телематика жүйесі | Жарқылдауық маяк