

Техникалық сипаттамалар

HD+ 110 VV



Тандем роликтері Серия HD+
Екі вибрация барабаны бар тандем ролигі

H258

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Тасымалдау мен тасып әкету және жаяужол шетін қысуды жайлы орындау үшін дөңгелектерді жылжытуға болады.
- > Басқару блогын орындықпен айналдыруға және ауыстыруға болады
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD+ 110 VV (H258)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	10965
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	10805
Жұмыс салмағы макс.	kg	11670
Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы	kg/cm	32,4/32,9
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		29,6/VT2
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	4600
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	3050
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2185
Білік аралық арақашықтық	mm	3400
Жалпы ені кабинасымен	mm	1800
Максималды жұмыс ені	mm	1850
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	790/790
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	5250
Габаритті таңғыштар		
Барабан ені, алдыңғы/артқы	mm	1680/1680
Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы	mm	1200/1200
Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы	mm	22/22
Бинт түрі, алдыңғы жағы		тегіс/бөлінбеген
Таңғыш түрі, артқы		тегіс/бөлінбеген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	170
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		DEUTZ
Түрі		TCD 2012 L04 2V
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		100,0/136,0/2300
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		100,0/134,0/2300
Пайдаланылған газ нормасы		UN ECE R96 (Tier 3)
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, Жұмыс	km/h	0-5,0
Жылдамдық, Көлік дәлізі	km/h	0-11,0
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	35/40
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	42/50
Вибрация жиілігі, артқы, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,81/0,47
Амплитуда, артқы, I/II	mm	0,81/0,47
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	120/99
Центрифугалық күші, артқы, I/II	kN	120/99
Рульдік басқару		
Маятник бұрышы +/-	°	10

Рульдік басқару		
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Суару жүйесі		
Суды Суару, Түрі		Қысым
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай багы, мазмұны	L	150
Су ыдысы, құрамы	L	760
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	108
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	107

АППАРАТУРА

2 су сорғысы | Жиналмалы қырғыш | Индикаторлар, жарық индикаторлары және ажыратқыштары бар аспаптар тақтасы | Басқару панелі | Шынтаққойғыштары және қауіпсіздік белбеуі бар жүргізушінің серіппелі орындығы | HAMMTRONIC-машинаны электронды басқару | Жан-жаққа қозғалу және айналу мүмкіндігі бар орындықпен басқару блогы | Іздің ауытқуы | Қысу параметрлері ось бойынша реттеледі | Алдыңғы және артқы бүріккіш түтігі бар су бүрку жүйесі | Суды сүзу (үш есе) | Суға арналған алдыңғы және артқы цистерна, екі жағынан толтыруға болады | Орталық дренаж

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Кондиционер | Еңкеймелі басқару панелі бар рөл білігі | Белбеу қапсырмасының бақылау функциясы | Қосалқы жүргізу иінтірегі, сол жақ | Өзге өндіруші жүйелері үшін үдеріс деректерін беру интерфейсі, асфальт төсеу | Қорғаныш төбе | Жиекті басып, кесетін құрылғы | Отынды алдын ала сүзетін қосалқы сүзгісі бар модель | HAMM тығыздық датчигі (HCM) | HAMM температура датчигі (HTM) | Іздің ауытқуы индикаторы | Камералар жүйесі | Телематика жүйесі | Жарқылдауық маяк