

ข้อมูลทางเทคนิค

HD+ 120 VO



รถบดสองล้อ ซีรีส์ HD+

รถบดสองล้อที่มีดรัมสันสะเทือนและดรัมแกว่ง

H259

ไฮไลท์

- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมนเครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง
- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > ความเฉงของช่องทางสำหรับการขับขึ้นและออก และการบีบอัดที่ขอบ
- > การบีบอัดด้วยการแกว่ง
- > ชุดควบคุมสำหรับที่นั่งที่สามารถเลื่อนและหมุนได้

ข้อมูลทางเทคนิค HD+ 120 VO (H259)

น้ำหนัก		
น้ำหนักในการทำงานที่มีห้องขับ	kg	12740
น้ำหนักในการทำงานที่มี ROPS	kg	12500
น้ำหนักในการทำงานสูงสุด	kg	13490
โหลดเชิงเส้นแบบคงที่, ดานหน้า/ดานหลัง	kg/cm	32,0/32,3
การจำแนกประเภทตามระบบของฝรั่งเศส, คา/ประเภท		31,0/VT2
ขนาดเครื่องจักร		
ความสูงโดยรวมที่มีห้องขับ	mm	3050
ความสูงในการโหลด, ต่ำสุด	mm	2185
ระยะทางเพลลา	mm	3600
ความกว้างโดยรวมที่มีห้องขับ	mm	2145
ความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติงานสูงสุด	mm	2150
ระยะห่างจากขอบถนน, ดานซ้าย/ดานขวา	mm	880/880
รัศมีวงเลี้ยว, ดานใน	mm	5285
ขนาดดรัม		
ความกว้างของดรัม, ดานหน้า/ดานหลัง	mm	1980/1980
เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม, ดานหน้า/ดานหลัง	mm	1400/1400
ความแข็งแรงของดรัม, ดานหน้า/ดานหลัง	mm	19/20
ประเภทของดรัม, ด้านหน้า		เรียบ/ไม่แยก
ประเภทของดรัม, ดานหลัง		เรียบ/ไม่แยก
ออฟเซตของทาง, ดานซ้าย/ดานขวา	mm	170
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		DEUTZ
ประเภท		TCD 2012 L04 2V
กระบอกสูบ, จำนวน		4
สมรรถนะตามมาตรฐาน ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
สมรรถนะตามมาตรฐาน SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
มาตรฐานการปล่อยไอเสีย		UN ECE R96 (Tier 3)
ชุดขับเคลื่อน		
ความเร็ว, เกียร์ในการทำงาน	km/h	0-6,0
ความเร็ว, เกียร์ในการขนย้าย	km/h	0-12,0
ระบบควบคุม, ไม่มีระดับ		HAMMTRONIC
ด้วยระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้าที่จำเป็น, โดยมี/ไม่มีการสั่นสะเทือน	%	30/35
การสั่นสะเทือน		
ความถี่การสั่นสะเทือน, ด้านหน้า, I/II	Hz	40/50
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,88/0,35
แรงหนีศูนย์กลาง, ดานหน้า, I/II	kN	159/95
การแกว่ง		
แรงในการแกว่ง, ด้านหลัง	kN	170
ความถี่การแกว่ง, ด้านหลัง	Hz	36
แอมพลิจูดในแนวเส้นสัมผัส, ดานหลัง	mm	1,25
ระบบบังคับเลี้ยว		
มุมแกว่ง +/-	°	10
ระบบบังคับเลี้ยว, ประเภท		ระบบบังคับเลี้ยวแบบหักลำตัว
ระบบฉีดน้ำ		
การฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง/ปริมาณการเติม		
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ความจุ	L	180
ถังน้ำ, ความจุ	L	1160
ระดับเสียง		
ระดับกำลังเสียง L(WA), รับประกัน	db(A)	108
ระดับกำลังเสียง L(WA), วัดเป็นตัวอย่าง	db(A)	107

อุปกรณ์ติดตั้ง

ปั้มน้ำ 2 ตัว | แผนชุดแบบพับได้ | แผงหน้าปัดพร้อมส่วนแสดงผล ไฟแสดงสถานะและสวิตช์ | แผงหน้าปัดปรับเอียงได้ | ที่นั่งคนขับติดสปริงพร้อมที่วางแขนและเข็มขัดนิรภัย | HAMMTRONIC - ระบบจัดการเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ | ชุดควบคุมที่นั่ง, เลื่อนออกด้านข้างและหมุนได้ | ออฟเซตของทาง | พารามิเตอร์การปรับตามเพลลาแบบปรับได้ | ระบบฉีดน้ำพร้อมแถบพ่นดานหน้าและดานหลัง | ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น) | ถังน้ำดานหน้าและดานหลัง, เต็มได้ทั้งสองด้าน | ช่องระบายน้ำตรงกลาง

อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ

ระบบปรับอากาศ | คอปวงมาลัยพร้อมทางลงแบบคอมฟอร์ทและแผงหน้าปัดแบบปรับเอียงได้ | การตรวจสอบหัวเข็มขัดนิรภัย | คันขับเคลื่อนด้านซ้าย | อินเตอร์เฟซข้อมูลกระบวนการสำหรับการปรับระบบของผู้ให้บริการภายนอก, งานยางมะตอย | หลังคาป้องกัน | เครื่องกดขอบและเครื่องตัด | รุ่นที่มีตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงชั้นต้นเสริม | เครื่องบดอัด HAMM (HCM) | เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM) | ตัวแสดงออฟเซตของทาง | ระบบกลอง | สัญญาณเตือนขณะถอยหลัง | ระบบเทเลเมติกส์ | ไฟส่องสว่างพื้นที่ปฏิบัติงาน | ไฟสัญญาณไซเรน