

Технически характеристики

HD+ 120 VV



Двуколесни валяци Серия HD+
Двуколесен валяк с два вибрационни бандажа

H259

АКЦЕНТИ

- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Изместване на следата за комфортно приближаване и отдалечаване и уплътняване на ръбове на бордюри
- > 3-точков чупещ се шарнир за равномерно разпределение на тежестта и превъзходно движение на право
- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Седалка с възможност за преместване и въртене

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD+ 120 VV (H259)

Тежести		
Работна маса с кабина	kg	12570
Работно тегло с ROPS	kg	12330
Работно тегло макс.	kg	13320
Статичен линеен товар, отпред/отзад	kg/cm	32/31,4
Френс. класифициране, стойност/клас		31,0/VT2
Размери машина		
Обща височина с кабина	mm	3050
Височина претоварване, миним.	mm	2185
Разстояние между осите	mm	3600
Обща ширина с кабина	mm	2145
Максимална работна ширина	mm	2150
Разстояние до бордюра, вляво/вдясно	mm	880/880
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	5285
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред/отзад	mm	1980/1980
Диаметър на бандажа, отпред/отзад	mm	1400/1400
Дебелина на бандажа, отпред/отзад	mm	19/19
Вид на бандажа, отпред		гладък/неразделен
Вид на бандажа, отзад		гладък/неразделен
Изместване на коловоза, вляво/вдясно	mm	170
Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L04 2V
Цилиндри, брой		4
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		100,0/136,0/2300
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		100,0/134,0/2300
Степен отработени газове		UN ECE R96 (Tier 3)
Трансмисия		
Скорост, работен ход	km/h	0-6,0
Скорост, транспортен ход	km/h	0-12,0
Регулиране, безстепенно		HAMMTRONIC
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	30/35
Вибрации		
Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	40/50
Вибрационна честота, отзад, I/II	Hz	40/50
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,88/0,35
Амплитуда, отзад, I/II	mm	0,88/0,35
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	159/95
Центробежна сила, отзад, I/II	kN	159/95

Кормилно управление		
Махален ъгъл +/-	°	10
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление
Съоръжение оросяване		
Оросяване с вода, вид		Налягане
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	180
Воден резервоар, съдържание	L	1160
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	108
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	106

ОБОРУДВАНЕ

2 водни помпи | Сгъваем скрепер | Арматурно табло с индикатори, контролни лампички и превключватели | Арматурно табло наклоняемо | Седалка за водача на пружинно окачване с подлакътници и предпазен колан | HAMMTRONIC - електронно управление на машината | Седалка, със странично преместване и завъртане | Изместване на следата | Параметрите на уплътняването се настройват по мостове | Водна оросителна система с разпръскващи лайстни отпред и отзад | Филтриране на водата (тройно) | Воден резервоар отпред и отзад, двустранно пълнене | Централно източване на водата

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Климатик | Кормилна колона с комфортно излизане и наклоняемо арматурно табло | Контрол на ключалката на колана | Допълнителен лост за движение вляво | Интерфейс за процесни данни за системи на други производители, асфалтополагане | Предпазен покрив | Кантоващо и режещо устройство | Изпълнение с допълнителен горивен предфилтър | HAMM измервател на уплътняването (НСМ) | HAMM измервател на температурата (НТМ) | Индикация за изместване на следите | Система камери | Аларма при заден ход | Телематична система | Работни фарове | Въртяща се сигнална лампа