

Tehnilised andmed

HD+ 120 VV



Tandemrullid Seeria HD+
Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

H259

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Sõiduraja nihe mugavaks kohale- ja ärasõiduks ning tihendamiseks äärekivide servade juures
- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Iste-juhtkonsool, nihutatav ja pööratav

TEHNILISED ANDMED HD+ 120 VV (H259)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	12570
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	12330
Töökaal, max	kg	13320
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	32/31,4
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		31,0/VT2
Masina mõõtmed		
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3050
Laadimiskõrgus, min	mm	2185
Teljevahe	mm	3600
Kogulaius kabiiniga	mm	2145
Maksimaalne töölaius	mm	2150
Kaugus äärekidest, vasakul/paremal	mm	880/880
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	5285
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees/taga	mm	1980/1980
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	1400/1400
Valtsi paksus, ees/taga	mm	19/19
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	170
Diiselmootor		
Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 2012 L04 2V
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		100,0/136,0/2300
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		100,0/134,0/2300
Heitgaasinorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Sõiduajam		
Kiirus, töökäik	km/h	0-6,0
Kiirus, transpordikäik	km/h	0-12,0
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/35
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	40/50
Vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	40/50
Amplituud, ees, I/II	mm	0,88/0,35
Amplituud, taga, I/II	mm	0,88/0,35
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	159/95
Tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	159/95
Rool		
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve

Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	180
Veepaak, sisu	L	1160
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	108
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	106

VARUSTUS

2 veepumpa | Klapitav kaabits | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Kallutatav armatuurlaud | Käetugede ja turvavööga vedrustatud juhiiste | HAMMTRONIC – elektrooniline masinahaldus | Istme käsitsusplokk, külgsuunas nihutatav ja pööratav | Raja nihe | Tihendusparameeter teljeti seatav | Vee pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega | Vee filtreerimine (3-kordne) | Veepaak ees ja taga, mõlemalt poolelt täidetav | Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Kliimaseade | Roolisammas mugavusväljapääsu ja kallutatava armatuurlauaga | Turvavöö kinnituse kontroll | Täiendav juhtkang vasakul | Protsessiandmete liides kolmandate pakkujate süsteemidele, asfaldiehitus | Kaitsekatus | Servapress- ja lõikeseade | Täiendava kütusefiltriga versioon | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Rööpmenihe näidik | Kaamerasüsteem | tagurdussignaali | Telemaatikasüsteem | töötuled | vilkur