

Tekniset tiedot

HD+ 120 VV



Tandemjyrät Sarja HD+
Tandemjyrä kahdella tärytysvalssilla

H259

KOHOKOHDAT

- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä

TEKNISET TIEDOT HD+ 120 VV (H259)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	12570
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	12330
Työpaino, maks.	kg	13320
Staattinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	32/31,4
Ransk. luokitus, arvo/luokka		31,0/VT2
Koneen mitat		
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3050
Kuorman korkeus, min.	mm	2185
Akseliväli	mm	3600
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2145
Maksimaalinen työleveys	mm	2150
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	880/880
Raideympyrän säde, sisä	mm	5285
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä/takana	mm	1980/1980
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1400/1400
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	19/19
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	170
Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L04 2V
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		100,0/136,0/2300
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		100,0/134,0/2300
Pakokaasunormi		UN ECE R96 (Tier 3)
Ajovoimansiirto		
Nopeus, työvaihe	km/h	0-6,0
Nopeus, kuljetusvaihe	km/h	0-12,0
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/35
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	40/50
Tärytaajuus, takana, I/II	Hz	40/50
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,88/0,35
Amplitudi, takana, I/II	mm	0,88/0,35
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	159/95
Keskipakovoima, takana, I/II	kN	159/95
Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine

Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	180
Vesisäiliö, sisältö	L	1160
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	108
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	106

VARUSTEET

2 vesipumppua | Kaavin, käännettävä | Kojelauta, jossa näytöt, merkivalot ja kytkimet | Kojelauta, kallistettava | Jousitettu kuljettajan istuin, jossa käsinojat ja turvavyö | HAMMTRONIC - elektroninen konehallinta | Istuimen käyttöyksikkö, sivuttain siirrettävä ja käännettävä | Raidesiirtymä | Tiivistysparametri säädettävissä akselikohtaisesti | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoisto

ERIKOISVARUSTUS

Ilmastointilaitte | Ohjauspylväs mukavalla poistumismahdollisuudella ja kallistettavalla kojelaudalla | Vyölukon valvonta | Lisäajovipu, vasen | Prosessitietojen rajapinta ulkopuolisille järjestelmille, asfalttirakennus | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Ylimääräisellä polttoaineen esisuodattimella varustettu malli | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Raidesiirtymän näyttö | Kamerajärjestelmä | Peruutusäänimerkki | Telematiikkajärjestelmä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo