

Műszaki adatok

HD+ 120 VV



Tandem úthengerek Sorozat HD+

Tandem úthenger két vibrációs paláttal

H259

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Nyomeltolás a kényelmes indításhoz és elinduláshoz és a szegélyköveknél való tömörítéshez
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Eltolható és forgatható ülés kezelőegység

MŰSZAKI ADATOK HD+ 120 VV (H259)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	12570
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	12330
Max. üzemi tömeg	kg	13320
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	32/31,4
Franc. osztályozás, érték/osztály		31,0/VT2
A gép méretei		
Teljes magasság kabinnal	mm	3050
Felrakási magasság, minimum	mm	2185
Tengelytávolság	mm	3600
Teljes szélesség kabinnal	mm	2145
Maximális munkaszélesség	mm	2150
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	880/880
Fordulókör sugara, belül	mm	5285
Palástok méretei		
Palástszélesség, elől/hátul	mm	1980/1980
Palástátmérő, elől/hátul	mm	1400/1400
Palástvastagság, elől/hátul	mm	19/19
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	170
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L04 2V
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		100,0/136,0/2300
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		100,0/134,0/2300
Kipufogógáz szabvány		UN ECE R96 (Tier 3)
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-6,0
Sebesség, szállítómenet	km/h	0-12,0
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/35
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	40/50
Vibrációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	40/50
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,88/0,35
Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,88/0,35
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	159/95
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	159/95
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:

Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	180
Víztartály, tartalom	L	1160
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	108
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	106

FELSZERELTSÉG

2 vízszivattyú | Felhajtható leházó | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Dönthető műszerfal | Rugózott vezetőülés kartámasszal és biztonsági övvel | HAMMTRONIC - elektronikus gépmenedzsment | Ülés kezelőegység, oldalra eltolható és forgatható | Nyomeltolás | Tengelyenként beállítható tömítési paraméterek | Vízpermetező rendszer permetezőlécekkel elől és hátul | Vízszűrés (3-szoros) | Víztartály elől és hátul, mindkét oldalon feltölthető | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Klímaberendezés | Kormányoszlop komfort kilépéssel és dönthető műszerfallal | Biztonsági öv bekapcsolásának felügyelete | Bal oldali kiegészítő menetkar | Folyamatadat-interfész harmadik szolgáltató által biztosított rendszerekhez, aszfaltgyártás | Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Kivitel kiegészítő üzemanyag-előszűrővel | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Nyomeltolásijelző | Kamerarendszer | Tolatás hangjelző | Telematika rendszer | Munkafényezés | Forgó-villogó jelzőlámpa