

Tekniske spesifikasjoner

HD+ 120 VV



Tandemvalser Serie HD+
Tandemvals med to vibrasjonstromler

H259

HØYDEPUNKTER

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Forskyv- og svingbar seteetjeningsenhet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD+ 120 VV (H259)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	12570
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	12330
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	13320
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	32/31,4
Fransk klassifisering, verdi/klasse		31,0/VT2
Mål maskin		
Totalhøyde med hytte	mm	3050
Høyde lasting, min.	mm	2185
Akselavstand	mm	3600
Totalbredde med hytte	mm	2145
Maksimal arbeidsbredde	mm	2150
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	880/880
Svingradius, indre	mm	5285
Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1980/1980
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1400/1400
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	19/19
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	170
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		100,0/136,0/2300
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		100,0/134,0/2300
Utslippsstandard		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Kjøredrift		
Hastighet, arbeid	km/h	0-6,0
Hastighet, transport	km/h	0-12,0
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	30/35
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	40/50
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	40/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,88/0,35
Amplitude, bak, I/II	mm	0,88/0,35
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	159/95
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	159/95
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrisling, type		Trykk

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	180
Vanntank, innhold	L	1160
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	108
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	106

UTSTYR

2 vannpumper | Avskraper, kan slås opp | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Instrumentpanel, vinkeljusterbart | Fjæret fører sete med armlener og sikkerhetsbelte | HAMMTRONIC – elektronisk maskinstyring | Setebetjeningsenhet, sideveis forskyv- og svingbar | Sporforskyvning | Komprimeringsparameter, kan justeres per aksel | Sprinkelsystem med sprinkelstang foran og bak | Vannfiltrering (3-dobbel) | Vanntank foran og bak, kan fylles fra begge sider | Sentral vanndrenering

SPESIALUTFØRELSE

Klimaanlegg | Rattstamme med komfortutstigning og instrumentpanel med justerbar helning | Beltelåsovervåking | Ekstra kjørespak venstre | Prosessdatagrensesnitt for tredjeparts systemer, asfaltarbeid | Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | Versjon med ekstra drivstofforfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | indikator for sporforskyvning | Kerasystem | Reservealarm | Telematikksystem | Arbeidslys | Roterende lys