

Műszaki adatok

HD+ 140 VV



Tandem úthengerek Sorozat HD+

Tandem úthenger két vibrációs paláستtal

H259

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Eltolható és forgatható ülés kezelőegység
- > Nyomeltolás a kényelmes indításhoz és elinduláshoz és a szegélyköveknél való tömörítéshez

MŰSZAKI ADATOK HD+ 140 VV (H259)

Tömegek

Üzemi tömeg kabinnal	kg	12930
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	12690
Max. üzemi tömeg	kg	13680
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	30,5/29,9
Franc. osztályozás, érték/osztály		28,8/VT2

A gép méretei

Teljes hossz	mm	5000
Teljes magasság kabinnal	mm	3050
Felrakási magasság, minimum	mm	2185
Tengelytávolság	mm	3600
Teljes szélesség kabinnal	mm	2260
Maximális munkaszélesség	mm	2310
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	880/880
Fordulókör sugara, belül	mm	5205

Palástok méretei

Palástszélesség, elől/hátul	mm	2140/2140
Palásttátmérő, elől/hátul	mm	1400/1400
Palástvastagság, elől/hátul	mm	19/19
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	170

Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L04 2V
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		100,0/136,0/2300
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		100,0/134,0/2300
Kípufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Járószerkezet hajtás

Sebesség, munkamenet	km/h	0-6,0
Sebesség, szállítómenet	km/h	0-12,0
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/35

Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	40/50
Vibrációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	40/50
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,84/0,35
Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,84/0,35
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	159/95
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	159/95

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	180
Víztartály, tartalom	L	1160

Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	108
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	106

FELSZERELTSÉG

2 vízszivattyú | Felhajtható lehúzó | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Dönthető műszerfal | Rugózott vezetőülés kartámasszal és biztonsági övvel | HAMMTRONIC - elektronikus gépmenedzsment | Ülés kezelőegység, oldalra eltolható és forgatható | Nyomeltolás | Tengelyenként beállítható tömitési paraméterek | Vízpermetező rendszer permetezőlécekkel elől és hátul | Vízszűrő (3-szoros) | Víztartály elől és hátul, mindkét oldalon feltölthető | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Klímaberendezés | Kormányoszlop komfort kilépéssel és dönthető műszerfallal | Biztonsági öv bekapcsolásának felügyelete | Bal oldali kiegészítő menetkar | Folyamatadat-interfész harmadik szolgáltató által biztosított rendszerekhez, aszfaltgyártás | Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Kivitel kiegészítő üzemanyag-előszűrővel | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Nyomeltolásijelző | Kamerarendszer | Tolatás hangjelző | Telematika rendszer | Munkafényezés | Forgó-villogó jelzőlámpa