

Date tehnice

HD+ 90 VT



Cilindri compactori tandem Seria HD+

Cilindru compactor tandem cu bandaj vibrator și set de roți

H258

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru distribuția uniformă a greutateii și o excelentă stabilitate direcțională
- > Unitatea de comandă a scaunului, deplasabilă și rotativă
- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Vizibilitate excelentă asupra mașinii și șantierului
- > Compensator de traseu pentru apropierea, depărtarea și compactarea confortabilă la nivelul marginilor bordurilor

DATE TEHNICE HD+ 90 VT (H258)

Greutăți		
Greutate de funcționare cu cabină	kg	9160
Greutate de funcționare cu ROPS	kg	9000
Greutate maximă de funcționare	kg	9870
Sarcină liniară statică, față	kg/cm	28,5
Clasificare franceză, valoarea/clasa		22,4.10,9/VX1.PLO
Dimensiuni ale mașinii		
Lungime totală	mm	4600
Înălțime totală cu cabină	mm	3050
Înălțime de încărcare, minimă	mm	2185
Ampatament	mm	3400
Lățime totală cu cabină	mm	1800
Lățime maximă de lucru	mm	1820
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	790/790
Rază de bracăj, interioară	mm	5250
Dimensiunile bandajelor		
Lățimea bandajului, față	mm	1680
Diametrul bandajului, față	mm	1200
Grosimea bandajului, față	mm	17
Tip de bandaj, față		neted/nedivizat
Abatere de la ecartament, stânga/dreapta	mm	170
Dimensiunile pneurilor		
Dimensiunea pneurilor, spate		11.00-20
Lățime la nivelul pneurilor, spate	mm	1620
Număr de pneuri, spate		4
Motor diesel		
Producător		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L04 2V
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		100,0/136,0/2300
Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min		100,0/134,0/2300
Standard emisii de gaze		UN ECE R96 (Tier 3)
Mecanism de acționare a vehiculului		
Viteză, treaptă de lucru	km/h	0-6,0
Viteză, treaptă de transport	km/h	0-12,0
Reglare, progresivă		HAMMTRONIC
Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibrație	%	30/40
Vibrație		
Frecvență de vibrație, față, I/II	Hz	42/50
Amplitudine, față, I/II	mm	0,62/0,34
Forță centrifugă, față, I/II	kN	75/60
Direcție		
Unghi de pendulare +/-	°	10
Sistem de direcție, tip		Direcție articulată

Instalație de stropire		
Sistem de stropire cu apă, tip		Presiune
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	150
Rezervor de apă, capacitate	L	760
Rezervor de aditivi, capacitate	L	22
Nivel de zgomot		
Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	108
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	107

DOTARE

2 pompe de apă | Ștergător rabatabil | Tablou de bord cu afișaje, lămpi de control și comutatoare | Tablou de bord înclinabil | Scaun șofer cu suspensie, cu cotiere și centură de siguranță | HAMMTRONIC – sistem electronic de management al mașinii | Unitate de comandă scaun, deplasabilă în lateral și rotativă | Abatere de la ecartament | Parametrii de compactare pot fi reglați pentru fiecare punte | Sistem de stropire cu apă cu bare de pulverizare în față și în spate | Filtrare apă (triplă) | Rezervor de apă în față și în spate, cu alimentare din două părți | Robinet central de evacuare a apei

DOTARE SPECIALĂ

Instalație de climatizare | Coloană de direcție cu sistem confortabil de retragere și tablou de bord înclinabil | Dispozitiv de monitorizare a centurii | Manșă de comandă auxiliară stânga | Interfață pentru datele de proces de la terți ofertanți de sisteme, lucrări asfaltice | Acoperiș de protecție | Dispozitiv de presare a marginilor și de tăiere | Variantă cu prefiltru de combustibil suplimentar | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Indicator de abatere de la ecartament | Sistem de camere | Sistem telematic | Girofar