

技術資料

HD+ 90 VT



鋼輪路機 系列 HD+
振動式鋼輪和成套輪胎的鋼輪路機

H258

加亮

- > 使用 3 点接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > 座椅調節置可移動旋
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 錯輪可以助入出以及路石

技術資料 HD+ 90 VT (H258)

重量		
含駕駛室的操作重量	kg	9160
含 ROPS 的操作重量	kg	9000
最大操作重量	kg	9870
態線性負載, 前方	kg/cm	28,5
法分類, 資料/等級		22,4.10,9/VX1.PLO
機器尺寸		
長度	mm	4600
含駕駛室的高度	mm	3050
高度, 載, 最小	mm	2185
軸距	mm	3400
含駕駛室的度	mm	1800
最大工作度	mm	1820
左側/右側貼高度	mm	790/790
半, 側	mm	5250
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	1680
輪直, 前方	mm	1200
輪厚度, 前方	mm	17
輪類型, 前方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	170
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		11.00-20
含輪胎的度, 後方	mm	1620
輪胎, 後方		4
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TCD 2012 L04 2V
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
排放准		UN ECE R96 (Tier 3)
動		
速度, 工作位	km/h	0-6,0
速度, 動輪	km/h	0-12,0
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	30/40
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	42/50
振幅, 前方, I/II	mm	0,62/0,34
離心力, 前方, I/II	kN	75/60
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	150
水箱, 容量	L	760
添加槽, 容量	L	22
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	108
功率 L(WA), 測量	db(A)	107

設備

2 台水 | 可折式板 | 示儀表盤, 指示燈和開 | 易傾向儀表盤 | 力駕座椅扶手和安全 | Hammtronic 電子機器管理 | 可面移動且可旋的座椅調節 | 輪軸偏移量 | 振動自主調節 | 前後有噴系統的配水系統 | 水 (3 倍) | 前後水箱, 側可加水 | 中央排水

選配設備

| 遠端通訊介面 | 安全監測置 | 向柱配有的和易向表 | 左附加行走操 | 遮板 | 切/置 | HAMM 度指示器 (HCM) | HAMM 度計 (HTM) | 錯輪示器 | 影系統 | 旋警示燈 | 型附加燃油預器