

Tekniske spesifikasjoner

HD+ 90 VV



Tandemvalser Serie HD+
Tandemvals med to vibrasjonstromler

H258

HØYDEPUNKTER

- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter
- > Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD+ 90 VV (H258)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	9655
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	9495
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	10350
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	28,5/29,0
Mål maskin		
Totallengde	mm	4600
Totalhøyde med hytte	mm	3050
Høyde lasting, min.	mm	2185
Akselavstand	mm	3400
Totalbredde med hytte	mm	1800
Maksimal arbeidsbredde	mm	1850
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	790/790
Svingradius, indre	mm	5250
Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1680/1680
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1200/1200
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	17/17
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	170
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		100,0/136,0/2300
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		100,0/134,0/2300
Utslippsstandard		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Kjøredrift		
Hastighet, arbeid	km/h	0-6,0
Hastighet, transport	km/h	0-12,0
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	35/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,62/0,34
Amplitude, bak, I/II	mm	0,62/0,34
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	75/60
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	75/60
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrislings, type		Trykk

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	150
Vanntank, innhold	L	760
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	108
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	107

UTSTYR

2 vannpumper | Avskraper, kan slås opp | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Instrumentpanel, vinkeljusterbart | Fjæret fører sete med armlener og sikkerhetsbelte | HAMMTRONIC – elektronisk maskinstyring | Setebetjeningsenhet, sideveis forskyv- og svingbar | Sporforskyvning | Komprimeringsparameter, kan justeres per aksel | Sprinkelsystem med sprinkelstang foran og bak | Vannfiltrering (3-dobbel) | Vanntank foran og bak, kan fylles fra begge sider | Sentral vanndrenering

SPESIALUTFØRELSE

Klimaanlegg | Rattstamme med komfortutstigning og instrumentpanel med justerbar helning | Beltelåsovervåking | Ekstra kjørespak venstre | Prosessdatagrensesnitt for tredjeparts systemer, asfaltarbeid | Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | Versjon med ekstra drivstofforfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | indikator for sporforskyvning | Kerasystem | Telematikksystem | Roterende lys