

Műszaki adatok

HP 280



Gumikerekes úthengerek Sorozat HP
Gumikerekes úthenger

H249

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kitűnő rálátás az abroncsokra, a gépre és az építési területre
- > Magas tömörítési és felületi minőség az egyenletes súlyeloszlásnak és az elülső és hátsó kerék-párok abroncsátfedésének köszönhetően
- > Intelligens ballasztolási koncepció a géptömegnek az alkalmazáshoz való rugalmas hozzáigazításához
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Eltolható és forgatható ülés kezelőegység

MŰSZAKI ADATOK HP 280 (H249)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	9480
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	9295
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	8265
Max. üzemi tömeg	kg	27950
Franc. min. osztályozás, érték/osztály		13,0/PLO
Franc. max. osztályozás, érték/osztály		35,0/P1
Min. kerékterhelés abroncsonként, elől/hátul	kg	1069/1301
Max. kerékterhelés abroncsonként, elől/hátul	kg	3505/3065
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	4970
Teljes magasság kabinnal	mm	3000
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2986
Felrakási magasság, minimum	mm	2320
Tengelytávolság	mm	3900
Teljes szélesség kabinnal	mm	2166
Maximális munkaszélesség	mm	2084
Szabad-magasság, középen	mm	300
Fordulókör sugara, belül	mm	6200
Abroncsméretek		
Abroncsméret, elől/hátul		11.00-R20/11.00-R20
Abroncsock szélessége, elől/hátul	mm	1830/1830
Abroncsock száma, elől/hátul		4/4
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L04 2V
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		89,0/121,0/2000
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		89,0/119,3/2000
Kipufogógáz emisszió fokozat		UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogógáz emisszió fokozat Brazília		MAR-I
Kipufogógáz utókezelés		-
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0-19,0
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, pótsúllyal/pótsúly nélkül	%	25/35
Kormányzás		
Kormányzás, mód		2-pontos kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	235
Víztartály, tartalom	L	650

Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Adalékanyag-tartály, tartalom	L	28
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	103
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	101

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzatok (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Dönthető műszerfal | ECO üzemmód | Sebességszabályzott vízpermetezés | A kerék-párok szintkiegyenlítése elől | Rezgésmentesített vezetőállás | Karbantartó emelvény | Vízpermetező rendszer permetezőlécekkel elől és hátul | Vízszűrés (3-szoros) | Elülso víztartály | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Gép 10 tonna üzemi tömeggel és saját ballasztolás előkészítéssel | ROPS-kabin osztott ajtókkal | Fűtés és klímaberendezés | Kormányoszlop komfort kilépéssel és dönthető műszerfallal | Ülészakellátás, mechanikusan forgatható és eltolható. | Kipörgésgátló (Anti Slip Control) kivitel | Biztonsági öv bekapcsolásának felügyelete | Kartámasz komfortbeállítás, bal | Menetiró | Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Adalékanyag permetezés | Fagyálló-befecskendezés | Abroncsfújó berendezés | Motorleállító automatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematika rendszer | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Abroncsvilágítás, LED | Fellépő a víztartályhoz | Védőkengyel a víztartályhoz | Fedélzeti szerszám