

H 25i

Komprimator med glatt trommel

Komprimatorer Serie H / Byggeserie H268




HØYDEPUNKTER H











- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder

Dimensjoner, maskin

Total lengde (L)	mm	6600
Bredde (B)	mm	2508
Total høyde (H)	mm	2970
Trommelbredde (X)	mm	2140
Høyde, lasting, min. (HI)	mm	2320



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhet	H 25i
	Vekt		
	Driftsvekt med førerhus	kg	24925
	Driftsvekt, maks.	kg	24950
	Akselbelastning, foran/bak	kg	16650/8275
	Statisk linjelast, foran	kg/cm	77,8
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		110,6/VM5
	Hjulbelastning per dekk, bak	kg	4137,5
	Dimensjoner, maskin		
	Total lengde	mm	6600
	Total høyde med førerhus	mm	2970
	Høyde, lasting, min.	mm	2320
	Akseavstand	mm	3265
	Total bredde med førerhus	mm	2508
	Klaring til gulvet, midten	mm	390
	Sporkrets, inne	mm	4200
	Skråningsvinkel, foran/bak	°	43/28
	Dimensjoner, tromler		
	Trommelbredde, foran	mm	2140
	Trommeldiameter, foran	mm	1600
	Trommelstyrke, foran	mm	45
	Trommeltype, foran		glatt
	Dimensjoner, utrustning		
	Dekkstørrelse, bak		EM 23.5-R25 XTLA
	Bredde over dekk, bak	mm	2160
	Dekkantall, bak		2
	Dieselmotor		
	Produsent		DEUTZ
	Type		TCD 6.1 L6
	Sylindre, antall		6
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		160,0/217,6/2300
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		160,0/214,4/2300
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		DOC-DPF-SCR
	Kjøredrev		
	Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 12,0
	Regulering, trinnløs		Hammtronic
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	50/55
	Vibrasjon		
	Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30
	Amplitude, foran, I/II	mm	2,02/1,20
	Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	331/242
	Styring		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knekkstyring
	Tankinnhold/påfyllingsmengde		
	Drivstofftank, innhold	L	280
	AdBlue/DEF-tank, innhold	L	32
	Lydtrykknivå		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	104

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbel), 2 store arbeids- og bakspeil, 3-punkts svingledd, Dashbord med displayvisninger, kontrollamper og funksjonsknapp, Betjeningskonsept Easy Drive, ECO-modus, Hastighetsforvalg, Slangebeskyttelse på frontvognen, Svingningsfrakoplet førerplattform, Vibrasjonsautomatikk, Rattstammejustering, Setesvingeadapter, Belysningspakke i henhold til veiforskriftene

SPESIALUTSTYR

ROPS-førerhus med varme og aircondition, FOPS-godkjent (nivå I), Sikkerhetsbelteovervåkingenhet, Komfortinnstilling av armene, venstre side, Reservevarmer, Radio, HCQ Navigator, Dashborddeksel, Beskyttende tak, Skyveblad, Padfoot-hylse, Frekvensregulering, HAMM Compaction Meter (HCM), Automatisk avslåing av motor, Kammersystem, Telematikkgrensesnitt, Roterende lys, Motordeksel med elektrisk komfortåpning, Coming Home-belysning

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

