

H 7i

Tromle med glat tromle


Tromler Serie H CompactLine / Model H270













HIGHLIGHTS H CompactLine

- > 3-punkt knæklet til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Høj stigningsevne
- > Kompakte målinger

Maskindimensioner		
Totallængde (L)	mm	4409
Bredde (B)	mm	1844
Totalhøjde (H)	mm	2925
Tromlebredde (X)	mm	1680
Højde, last, min. (Hl)	mm	2925



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhed	H 7i
	Vægt		
	Driftsvægt med kabine	kg	6540
	Driftsvægt med ROPS	kg	6320
	Driftsvægt maks.	kg	8040
	Akselbelastning, foran/bagved	kg	3980/2560
	Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	23,7
	Fransk klassificering, værdi/klasse		30,9/VM2
	Maskindimensioner		
	Total længde	mm	4409
	Total højde med kabine	mm	2925
	Højde, last, min.	mm	2925
	Akselafstand	mm	2306
	Total bredde med kabine	mm	1844
	Spillerum fra underlag, midte	mm	317
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	3310
	Skræntvinkel, foran/bagtil	°	38/42
	Dimensioner Tromler		
	Tromlebredde, foran	mm	1680
	Tromlediameter, foran	mm	1216
	Tromlestyrke, foran	mm	25
	Tromletype, foran		glat
	Dimensioner for dæk		
	Dækstørrelse, bagved		AW 14.9-24 8 TL
	Dieselmotor		
	Producent		KUBOTA
	Type		V3307-CR-T
	Cylindre, antal		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		55,4/75,3/2200
	Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		55,4/74,2/2200
	Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
	Udstødningsefterbehandling		DOC-DPF
	Køredrev		
	Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-6,0
	Hastighed, transportgear	km/h	0-12,5
	Stigningsevne, med/uden vibration	%	55/60
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/42
	udsving, foran, I/II	mm	1,71/0,66
	Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	125/95
	Styring		
	Oscilleringsvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knækstyring
	Tankindhold/påfyldningsmængde		
	Brændstoftank, indhold	L	123
	Støjniveau		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	104
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	102

UDSTYR

12 V stikdåser (dobbel), 2 store arbejds- og bakspejle, 3-punkt knækled, Hylder, Antislipregulering, Holder til køleboks, ECO-Mode, Affjedret førersæde med armlæn og sikkerhedssele, Stor skræntvinkel foran og bagtil, Slangebeskyttelse på forvognen, Vedligeholdelsessteder centralt på en maskinside, CE-overensstemmelse, ROPS, stiv, Ratstammejustering, Belysningspakke til drift på offentlig vej

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med radiator og dør til venstre, FOPS-kontrolleret (niveau I), Sikkerhedsselens overvågning, Klima anlæg, Radio, HCQ Navigator, Tag, Dozerblad, Stamperfodslidplader, HAMM Compaction Meter (HCM), Speedometer, Motorstop-automatik, Telematiksystem, grænseflade, Vibrationsautomatik, Arbejdslys, Rotorblink, Batteriafbryder

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM