

Технически характеристики

HD 10i VO



Двуколесни валяци Серия HD CompactLine

двуколесен валяк с вибрационен и осцилиращ бандаж

H251

АКЦЕНТИ

- > Компактни размери
- > Ергономична платформа на водача
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Уплътняване с осцилация
- > Превъзходна видимост към ръба на бандажа, машината и обекта наоколо

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD 10i VO (H251)

Тежести		
Работно тегло с ROPS	kg	2525
Работно тегло макс.	kg	3240
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	1205/1320
Статичен линеен товар, отпред/отзад	kg/cm	12,1/13,2
Френс. класифициране, стойност/клас		13,2/PV3
Размери машина		
Обща дължина	mm	2530
Обща височина с ROPS	mm	2475
Височина претоварване, миним.	mm	1752
Разстояние между осите	mm	1700
Обща ширина	mm	1110
Максимална работна ширина	mm	1050
Клиренс, среда	mm	280
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	570/570
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	2470
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред/отзад	mm	1000/1000
Диаметър на бандажа, отпред/отзад	mm	720/720
Дебелина на бандажа, отпред/отзад	mm	15/15
Вид на бандажа, отпред		гладък/неразделен
Вид на бандажа, отзад		гладък/неразделен
Изместване на коловоза, вляво/вдясно	mm	0/50
Дизелов двигател		
Производител		KUBOTA
Тип		D1803-CR-E5B
Цилиндри, брой		3
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		24,6/33,4/2400
Мощност SAE J1995, kW/к.с./rpm		25,0/33,5/2400
Степен на отделяне на отработени газове EC		EU Stage 5
Степен на отделяне на отработени газове САЩ		EPA Tier 4
Третиране на отработените газове		DOC-DPF
Трансмисия		
Работна скорост, безстепенно	km/h	0 - 10,6
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	35/40
Вибрации		
Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	65/51
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,45/0,45

Вибрации		
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	43/26
Осцилация		
Осцилационна сила, отзад, I/II	kN	39/23
Осцилационна честота, отзад, степен I/II	Hz	38/29
Тангенциална амплитуда, отзад, I/II	mm	1,34/1,34
Кормилно управление		
Махален ъгъл +/-	°	8
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление
Съоръжение оросяване		
Оросяване с вода, вид		Налягане
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	42
Воден резервоар, съдържание	L	180
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	106
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	103

ОБОРУДВАНЕ

12 V контакт | 3-точков махален чупещ се шарнир | Арматурно табло с индикатори, контролни лампички и превключватели | Покритие на арматурното табло със заключване и устойчиво на атмосферни условия | Оросяване с вода под налягане | Платформа на водача със стълба от двете страни | Лост за управление, вляво и вдясно | Механичен разединителен прекъсвач за акумулаторната батерия | Изместване на следата, механично | Вибрационна автоматика | Филтриране на водата (тройно) | Централна подемна скоба | Централно източване на водата | Пакет светлини за работа по обществени пътища

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Скрепер от пластмаса, сгъваем | ROPS, подвижна | Контрол на ключалката на колана | Предпазен покрив | Кантоващо и режещо устройство | Кантоващо и режещо устройство, с индикатор за следа | Разпределител на баластра | Блокировка на всички колела | Инжектиране против измръзване | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Автоматика за спиране на двигателя | HAMM измервател на температурата (HTM) | Телематична система, интерфейс | Работни фарове | Въртяща се сигнална лампа | Осветление на ръба на бандажа | Гнездо за напитки | Водоизпускателен кран | Теглично ухо, отпред | Теглич на ремаркетото