

Tehnilised andmed

HD 10i VO



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Tandemvalts vibratsioon- ja ostsillatsioon-rullvaltsiga

H251

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kompaktsed mõõtmed
- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Tihendamine ostsillatsiooniga (võnkumine)
- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile

TEHNILISED ANDMED HD 10i VO (H251)

Kaalud		
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	2525
Töökaal, max	kg	3240
Teljekoormus, ees/taga	kg	1205/1320
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	12,1/13,2
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		13,2/PV3
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	2530
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2475
Laadimiskõrgus, min	mm	1752
Teljevahe	mm	1700
Kogulaius	mm	1110
Maksimaalne töölaius	mm	1050
Kliirens, keskel	mm	280
Kaugus äärekidest, vasakul/paremal	mm	570/570
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2470
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees/taga	mm	1000/1000
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	720/720
Valtsi paksus, ees/taga	mm	15/15
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	0/50
Diiselmootor		
Tootja		KUBOTA
Tüüp		D1803-CR-E5B
Silindrid, kogus		3
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		24,6/33,4/2400
Võimsus SAE J1995, kW/HP/pööret minutis		25,0/33,5/2400
Heitgaasiklass EL		EU Stage 5
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 10,6
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	35/40
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	65/51
Amplituud, ees, I/II	mm	0,45/0,45
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	43/26
Ostsillatsioon		
Ostsillatsioonijõud, taga, I/II	kN	39/23
Ostsillatsiooni sagedus, taga, I/II aste	Hz	38/29
Tangentsiaalne amplituud, taga, I/II	mm	1,34/1,34

Rool		
Pendelnurk +/-	°	8
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	42
Veepaak, sisu	L	180
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	103

VARUSTUS

12 V pistikupesa | 3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurlaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Survevee pihustussüsteem | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Juhtkang vasakul ja paremal | Mehaaniline aku lahklüliti | Mehaaniline rööpme nihe | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Tsentraalne tõstekaar | Keskne vee väljalaskekraan | valgustuspakett käitamiseks üldkasutatavatel teedel

ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, kokkupööratav | Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), eemalepööratav | Turvavöö kinnituse kontroll | Kaitsekatus | Servapress- ja lõikeseade | Servapress- ja lõikeseade, jäljenäidik | Puistematerjali laotur | Mitmikveo lukustus | Külumumiskaitse-sissepritse | HAMM Compaction Meter (HCM) | Mootori seiskamisautomaatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telemaatikasüsteem, liides | töötuled | vilkur | Bandaažiservavalgustus | Joogitopsi hoidik | Vee väljalaskekraan | Haakeaas, ees | Haakeseade