

HD 10i VT

Тандемен валяк с вибрационен бандаж и комплект колела

Тандемни валяци Серия HD CompactLine / Конструктивна серия H251



АКЦЕНТИ HD CompactLine







- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Лесен транспорт, лесно товарене
- > Ергономична платформа на водача
- > Превъзходна видимост към ръба на бандажа, машината и обекта наоколо
- > Компактни размери

Габаритни размери на машината

Обща дължина (L)	mm	2530
Ширина (B)	mm	1110
Обща височина (H)	mm	2475
Ширина на бандажа (X)	mm	1000
Височина на натоварване, миним. (H1)	mm	1752



EU Stage V /
EPA Tier 4

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		Мерна единица	HD 10i VT
	Тегла		
	Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	2385
	Работно тегло макс.	kg	3110
	Статично линейно натоварване, отпред	kg/cm	12,1
	Френска класификация, величина/клас		12,1/PV2
	Габаритни размери на машината		
	Обща дължина	mm	2530
	Обща височина с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	mm	2475
	Височина на натоварване, миним.	mm	1752
	Междусово разстояние	mm	1700
	Обща ширина	mm	1110
	Максимална работна ширина	mm	1050
	Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	570/570
	Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	2470
	Размери на бандажите		
	Ширина на бандажа, отпред	mm	1000
	Диаметър на бандажа, отпред	mm	720
	Дебелина на бандажа, отпред	mm	15
	Тип бандаж, отпред		гладък/неразделен
	Промяна на траекторията (изместване на следата), вляво/вдясно	mm	0/50
	Размери на гумите		
	Размер на гумите, отзад		205/60-R15
	Количество гуми, отзад		4
	Дизелов двигател		
	Производител		KUBOTA
	Тип		D1803-CR
	Брой на цилиндрите		3
	Мощност ISO 14396, kW/PS/УрМ		24,0/32,6/2200
	Мощност SAE J1995, kW / к.с. / об/мин		24,0/32,2/2200
	Ниво отр. газове		EU Stage V / EPA Tier 4
	Допълнителна обработка отработени газове		DOC-DPF
	Задвижващ механизъм		
	Скорост, безстепенна	km/h	0 - 10,2
	Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	30/40
	Вибрация		
	Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	65/51
	Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,45/0,45
	Центробежна сила, отпред, I/II	kN	43/26
	Кормилно управление		
	Ъгъл на люлеене +/-	°	8
	Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
	Оросителна система		
	Водно оросяване, тип		Налягане
	Вместимост на резервоара/ капацитет		
	Резервоар за гориво, вместимост	L	42
	Резервоар за вода, вместимост	L	180
	Резервоар за адитив, вместимост	L	18
	Ниво на шум		
	Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	106
	Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	102

ОБОРУДВАНЕ

Контакт 12 V, 3-точкова люлееща се връзка, Арматурно табло с дисплей, контролни лампи и прекъсвачи, Капак на арматурното табло с ключалка и устойчив на атмосферни влияния, Оросяване с вода под налягане с интервален прекъсвач, Операторска кабина със стълби от двете страни, Лост за управление, вляво и вдясно, Механичен разединителен прекъсвач за акумулаторната батерия, Изместване на следата, механично, Вибрационна автоматика, Филтриране на водата (тройно), Централно повдигащо рамо, Централно източване на водата, Пакет светлини за работа по обществени пътища

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Стъргалки от пластмаса, регулируеми, ROPS, подвижна, Контрол на закопчалката на колана, Предпазен покрив, Устройство за пресоване и изрязване на ръба, Апарат за притискане на ръбовете и изрязване, индикатор коловоз, Разпределител на баластра, Термични престилки, Блокировка на всички колела, Инжектиране против измръзване, НАММ измервател на ултрянването (НСМ), Автоматично изключване на двигателя, НАММ измервател на температурата (НТМ), Телематична система, интерфейс, Работно осветление, Въртяща се сигнална лампа, Осветление на ръба на бандажа, Гнездо за напитки, Кран за източване на водата, Ухо за закачане, отпред, Теглич за ремарке

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM