

HD 10i VT

Tandeminis volas su vibraciniu būgnu ir ratų rinkiniu

Tandeminiai volai Serija HD CompactLine / Konstrukcinė serija H251














PARYŠKINTA INFORMACIJA HD

- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Paprastas transportavimas, paprastas perkrovimas
- > Ergonomiška vairuotojo platforma
- > Puikus būgno kraštų, mašinos ir statybietės aplinkos matomumas
- > Kompaktiškas dydis

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis (L)	mm	2530
Plotis (B)	mm	1110
Bendras aukštis (H)	mm	2475
Būgno plotis (X)	mm	1000
Krovimo aukštis, min. (H1)	mm	1752



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNINIAI DUOMENYS		Mato vnt	HD 10i VT
	Masės		
	Darbinė masė su ROPS	kg	2385
	Maks. darbinė masė	kg	3110
	Statinė linijinė apkrova priekyje	kg/cm	12,1
	Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		12,1/PV2
	Mašinos matmenys		
	Bendras ilgis	mm	2530
	Bendras aukštis su ROPS (apsauga nuo išriedėjimo)	mm	2475
	Krovimo aukštis, min.	mm	1752
	Atstumas tarp ašių	mm	1700
	Bendras plotis	mm	1110
	Didžiausias darbinis plotis	mm	1050
	Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	570/570
	Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	2470
	Būgno matmenys		
	Būgno plotis, priekyje	mm	1000
	Būgno skersmuo, priekyje	mm	720
	Būgno storis, priekyje	mm	15
	Būgno tipas, priekyje		lygus/nepadalintas
	Vėžių poslinkis, kairėje / dešinėje	mm	0/50
	Padangų matmenys		
	Galinių padangų dydis		205/60-R15
	Galinių padangų skaičius		4
	Dyzelinis variklis		
	Gamintojas		KUBOTA
	Tipas		D1803-CR
	Cilindrų skaičius		3
	Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		24,0/32,6/2200
	Galia SAE J1995, kW/HP/UoM		24,0/32,2/2200
	Išmetamųjų dujų standartas		EU Stage V / EPA Tier 4
	Išmetamųjų dujų apdorojimas		DOC-DPF
	Judėjimo pavara		
	Greitis, nuoseklus	km/h	0 - 10,2
	Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	30/40
	Vibracija		
	Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	65/51
	Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,45/0,45
	Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	43/26
	Vairavimas		
	Sukimo kampas +/-	°	8
	Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
	Drėkinimo sistema		
	Drėkinimas vandeniui, tipas		Slėgis
	Bako talpa / pripildymo lygis		
	Degalų bakas, talpa	L	42
	Vandens bakas, talpa	L	180
	Priedo bakas, talpa	L	18
	Triukšmo lygis		
	Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	106
	Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	102

ĮRANGA

12 V lizdas, 3 taškų šarnyrinė jungtis, Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais, Prietaisų skydelio dangtis, rakinamas ir atsparus oro sąlygoms, Slėginė vandens purkštuvų sistema su intervalo jungikliu, Vairuotojo vieta su įlipimo iš dviejų pusių vietomis, Važiavimo svirtis kairėje ir dešinėje, Mechaninis baterijos grandinės pertraukiklis, Vėžės keitimo įtaisas, mechaninis, Vibracijos automatika, Vandens filtravimas (trigubas), Centrinis kėlimo lankas, Centrinis vandens išleidimo mazgas, Apšvietimo paketas, skirtas važiuoti viešaisiais keliais

SPECIALI ĮRANGA

Plastikinė grandyklė, atlenkiamoji, ROPS, atlenkiamoji, Saugos diržo sagties kontrolė, Apsauginis stogas, Briauņų prispaudimo ir nupjovimo įtaisas, Briauņų prispaudimo ir pjovimo įrenginys, pjovimo linijos rodmuo, Skaldos barstytuvas, Terminės juostos, Visų ratų blokuotė, Antifrizo įpurškiklis, „HAMM Compaction Meter“ (HCM), Variklio sustabdymo automatika, „HAMM Temperature Meter“ (HTM), Telematikos sistema, sąsaja, Prietaisų skydelio apšvietimas, Besisukantis įspėjamasis žibintas, Būgno krašto apšvietimas, Puodelių laikiklis, Vandens išleidimo čiupas, Priekabos aša, priekyje, Priekabos prikabinimo įtaisas

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM