

HD 10i VT

Tandēma veltnis ar vibrācijas bandāžu un riteņu komplektu

Tandēma veltni Sērija HD CompactLine / Modeļu sērija H251














BŪTISKIE FAKTI HD CompactLine

- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Vienkārša transportēšana un iekraušana/izkraušana
- > Ergonomiska vadītāja platforma
- > Izcils skats uz bandāžas malu, mašīnu un būvlaukuma apkārtni
- > Kompakti izmēri

Mašīnas izmēri			
Kopējais garums (L)	mm		2530
Platums (B)	mm		1110
Kopējais augstums (H)	mm		2475
Bandāžas platums (X)	mm		1000
Iekraušanas augstums, min. (HI)	mm		1752



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEHNISKIE DATI		Vienība	HD 10i VT
	Svars		
	Darba svars ar ROPS	kg	2385
	Maksimālais darba svars	kg	3110
	Statiskā lineārā slodze, priekšpuse	kg/cm	12,1
	Franc. klasifikācija, vērtība/klase		12,1/PV2
	Mašīnas izmēri		
	Kopējais garums	mm	2530
	Kopējais augstums ar ROPS	mm	2475
	Iekraušanas augstums, min.	mm	1752
	Asu attālums	mm	1700
	Kopējais platums	mm	1110
	Maksimālais darba platums	mm	1050
	Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	570/570
	Iekšējais pagrieziena rādiuss	mm	2470
	Bandāžu izmēri		
	Bandāžas platums, priekšpuse	mm	1000
	Bandāžas diametrs, priekšpuse	mm	720
	Bandāžas biezums, priekšpuse	mm	15
	Bandāžas veids, priekšpuse		vienlaidu/nedalītas
	Veltna nobīde, pa kreisi/pa labi	mm	0/50
	Riepu izmēri		
	Riepu lielums, aizmugure		205/60-R15
	Riepu skaits, aizmugure		4
	Dīzeļdzinējs		
	Ražotājs		KUBOTA
	Modelis		D1803-CR
	Cilindri, skaits		3
	Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min		24,0/32,6/2200
	Jauda SAE J1995, kW/ZS/apgr. min.		24,0/32,2/2200
	Izplūdes gāzu norma		EU Stage V / EPA Tier 4
	Izplūdes gāzu pēcapstrāde		DOC-DPF
	Piedziņa		
	Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 10,2
	Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas	%	30/40
	Vibrācija		
	Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II	Hz	65/51
	Amplitūda, priekšpuse, I/II	mm	0,45/0,45
	Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II	kN	43/26
	Vadība		
	Svārstību leņķis +/-	°	8
	Vadība, veids		Posmveida karkasa vadība
	Apsmidzināšanas ierīce		
	Ūdens smidzināšana, veids		Spiediens
	Tvertnes tilpums/iepildes daudzums		
	Degvielas tvertne, tilpums	L	42
	Ūdens tvertne, tilpums	L	180
	Papildus līdzekļa tvertne, tilpums	L	18
	Trokšņa līmenis		
	Trokšņa jauda LW(A), uzlīme	db(A)	106
	Izmērītā trokšņa jauda LW(A)	db(A)	102

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda, 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs, Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdži, Aizslēdzams un pret laikapstākļiem izturīgs vadības ierīču paneļa pārsegs, Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu un intervāla regulatoru, Vadītāja pults ar kāpnēm no abām pusēm, Kreisās un labās puses vadības svira, Mehāniskais akumulatoru izslēgšanas slēdzis, Braukšanas slīdes nobīde, mehāniska, Vibrācijas automātika, Ūdens filtrēšana (trīskārša), Centrālā pacelšanas skava, Centrāla ūdens izliešana, Apgaismojuma komplekts ekspluatācijai uz ceļiem un ielām

PAPILDAPRĪKOJUMS

Plastmasas notīrīšanas skrāpis, nolaižams, ROPS, nolaižams, Siksnas aizslēga uzraudzība, Aizsargjums, Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce, Malu piespiešanas un nogriešanas ierīce, līnijas marķieris, Izklieģētājs, Termiskie aizsegi, Visu riteņu blokators, Sala aizsardzības inžekcija, „HAMM” blīvuma mērītājs (HCM), Motora apturēšanas automātika, „HAMM” temperatūras mērītājs (HTM), Telemātikas sistēma, pieslēgvietā, Darba apgaismojums, Zibšņu bākguns, Bandāžas malas apgaismojums, Pudeļu turētājs, Ūdens izliešanas krāns, Piekāršanas cilpa priekšpusē, Piekabes savienojums

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM