

# HD 10i VT

Tandemvalse med vibrerende valsetrommel og sett med dekk

Tandemvalser Serie HD CompactLine / Byggeserie H251




## HØYDEPUNKTER HD CompactLine

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Enkel transport, enkel lasting
- > Ergonomisk førerplattform
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Kompakte mål

## Dimensjoner, maskin

Total lengde (L)	mm	2530
Bredde (B)	mm	1110
Total høyde (H)	mm	2475
Trommelbredde (X)	mm	1000
Høyde, lasting, min. (HI)	mm	1752



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhet	HD 10i VT
	<b>Vekt</b>		
	Driftsvekt med ROPS	kg	2385
	Driftsvekt, maks.	kg	3110
	Statisk linjelast, foran	kg/cm	12,1
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		12,1/PV2
	<b>Dimensjoner, maskin</b>		
	Total lengde	mm	2530
	Total høyde med ROPS	mm	2475
	Høyde, lasting, min.	mm	1752
	Akseavstand	mm	1700
	Total bredde	mm	1110
	Maksimal arbeidsbredde	mm	1050
	Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	570/570
	Sporkrets, inne	mm	2470
	<b>Dimensjoner, tromler</b>		
	Trommelbredde, foran	mm	1000
	Trommeldiameter, foran	mm	720
	Trommelstyrke, foran	mm	15
	Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
	Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	0/50
	<b>Dimensjoner, utrustning</b>		
	Dekkestørrelse, bak		205/60-R15
	Dekkantall, bak		4
	<b>Dieselmotor</b>		
	Produsent		KUBOTA
	Type		D1803-CR
	Sylindre, antall		3
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		24,0/32,6/2200
	Ytelse SAE J1995, kW/HP/UpM		24,0/32,2/2200
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		DOC-DPF
	<b>Kjøredrev</b>		
	Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 10,2
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	30/40
	<b>Vibrasjon</b>		
	Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	65/51
	Amplitude, foran, I/II	mm	0,45/0,45
	Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	43/26
	<b>Styring</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	8
	Styring, type		Knekkstyring
	<b>Overrisslingsanlegg</b>		
	Vannoverrissling, type		Trykk
	<b>Tankinnhold/påfyllingsmengde</b>		
	Drivstofftank, innhold	L	42
	Vanntank, innhold	L	180
	Additivtank, innhold	L	18
	<b>Lydtrykknivå</b>		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	102

#### UTSTYR

12 V stikkontakt, 3-punkts svingledd, Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere, Dashborddeksel, låsbart og værbestandig, Trykkvannoverrissling med intervallbryter, Førerplattform med innstigning på begge sider, Kjørespak, venstre og høyre, Mekanisk batteriskillebryter, Belteforskyvning, mekanisk, Vibrasjonsautomatikk, Vannfilter ring (3-dobbelt), Sentral løfteanordning, Sentral vannreneringsventil, Belysningspakke i henhold til veiforskriftene

#### SPESIALUTSTYR

Skraper i plast, sammenleggbar, ROPS, sammenleggbar, Sikkerhetsbelteovervåkingsenhet, Beskyttende tak, Kantpresse- og kutteutstyr, Kantpresse- og kutteutstyr, belteindikator, Sponspreder, Termiske forklær, Allhjulslås, Frostvæskeinsprøytning, HAMM Compaction Meter (HCM), Automatisk avslåing av motor, HAMM Temperature Meter (HTM), Telematikkssystem, grensesnitt, Arbeidslys, Roterende lys, Trommelkantbelysning, Flaskeholder, Vannreneringsventil, Slepeøye (foran), Tilhengerfeste

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM