

HD 10i VV

Tandemtromle med to vibrationstromler

Tandemtromler Serie HD CompactLine / Model H251



HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Ergonomisk førerplatform
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Kompakte målinger

Maskindimensioner		
Totallængde (L)	mm	2530
Bredde (B)	mm	1110
Totalhøjde (H)	mm	2475
Tromlebredde (X)	mm	1000/1000
Højde, last, min. (HI)	mm	1752



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhed	HD 10i VV
	Vægt		
	Driftsvægt med ROPS	kg	2475
	Driftsvægt maks.	kg	3190
	Statisk lineær belastning, foran/bagved	kg/cm	12,1/12,7
	Fransk klassificering, værdi/klasse		12,7/PV3
	Maskindimensioner		
	Total længde	mm	2530
	Total højde med ROPS	mm	2475
	Højde, last, min.	mm	1752
	Akselafstand	mm	1700
	Total bredde	mm	1110
	Maks. arbejdsbredde	mm	1050
	Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	2470
	Dimensioner Tromler		
	Tromlebredde, foran/bagved	mm	1000/1000
	Tromlediameter, foran/bagved	mm	720/720
	Tromlestyrke, foran/bagved	mm	15/15
	Tromletype, foran		glat/udelt
	Tromletype, bagved		glat/udelt
	Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50
	Dieselmotor		
	Producent		KUBOTA
	Type		D1803-CR
	Cylindre, antal		3
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		24,0/32,6/2200
	Effekt SAE J1995, kW/hk/o/min.		24,0/32,2/2200
	Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
	Udstødningsefterbehandling		DOC-DPF
	Køredrev		
	Hastighed, trinløs	km/h	0 - 10,6
	Stigningsevne, med/uden vibration	%	30/40
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	65/51
	Vibrationsfrekvens, bagved, I/II	Hz	65/51
	udsving, foran, I/II	mm	0,45/0,45
	Udsving, bagved, I/II	mm	0,45/0,45
	Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	43/26
	Centrifugalkraft, bagved, I/II	kN	43/26
	Styring		
	Oscilleringsvinkel +/-	°	8
	Styring, type		Knækstyring
	Sprinklersystem		
	Vandsprinkler, type		Tryk
	Tankindhold/påfyldningsmængde		
	Brændstoftank, indhold	L	42
	Vandtank, indhold	L	180
	Støjniveau		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	102

UDSTYR

12 V stikdåse, 3-punkt knæklede, Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere, Instrumentbrætcover kan afspærres og er vejrbestandigt, Trykvandoverrissing med intervalkobling, Førerplads med opstigning i begge sider, Joystick, venstre og højre, Mekanisk batteriafbryder, Markørforskydning, mekanisk, Vibrationsautomatik, Vandfiltrering (3-dobbelt), Central hævebøjle, Central vandafnapning, Belysningspakke til drift på offentlig vej

SPECIALUDSTYR

Afstryger af plast, opklappelig, ROPS, klapbar, Sikkerhedsselens overvågning, Tag, Kantryk- og skæreapparat, Kanttryk- og skæreapparat, markør, Grusspreder, 4-hjulsspærring, Frostbeskyttelsesindsprøjtning, HAMM Compaction Meter (HCM), Motorstop-automatik, HAMM Temperature Meter (HTM), Telematiksystem, grænseflade, Arbejdslys, Rotorblink, Tromlekantbelysning, Drikkevareholder, Vandafnapningshane, Anhængerøksen, foran, Anhængertræk

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

