

# HD 10i VV

2 個振動式鋼輪的鋼輪路機

鋼輪路機 系列 HD CompactLine / 系列品 H251



## 加亮 HD CompactLine

- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 運輸和載
- > 符合人機工程的操作台
- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周
- > 緊湊型規格

機器尺寸		
長度 (L)	mm	2530
度 (B)	mm	1110
高度 (H)	mm	2475
輪度 (X)	mm	1000/1000
高度，載，最小 (Hl)	mm	1752



EU Stage V /  
EPA Tier 4

技術資料	位	HD 10i VV
<b>重量</b>		
含 ROPS 的操作重量	kg	2475
最大操作重量	kg	3190
態線性負載, 前/後	kg/cm	12,1/12,7
法分類, 資料/等級		12,7/PV3
<b>機器尺寸</b>		
長度	mm	2530
含 ROPS 的高度	mm	2475
高度, 載, 最小	mm	1752
軸距	mm	1700
度	mm	1110
最大工作度	mm	1050
左側/右側貼高度	mm	570/570
半, 側	mm	2470
<b>輪尺寸</b>		
輪度, 前/後	mm	1000/1000
輪直, 前/後	mm	720/720
輪厚度, 前/後	mm	15/15
輪類型, 前方		光面/整式
輪類型, 後方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	0/50
<b>柴油引</b>		
製造商		久保田
類型		D1803-CR
汽		3
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		24.0/32,6/2200
SAE J1995, kW/HP/		24,0/32,2/2200
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF
<b>動</b>		
速度, 無限動	km/h	0 - 10,6
能力, 開/閉振動	%	30/40
<b>振動</b>		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	65/51
振動頻率, 後方, I/II	Hz	65/51
振幅, 前方, I/II	mm	0,45/0,45
振幅, 後方, I/II	mm	0,45/0,45
離心力, 前方, I/II	kN	43/26
離心力, 後方, I/II	kN	43/26
<b>向</b>		
動角度 +/-	°	8
向, 類型		接式向
<b>噴系統</b>		
水器, 類型		力
<b>油箱容積/填充容量</b>		
燃油箱, 容量	L	42
水箱, 容量	L	180
<b>音量</b>		
功率 LW(A), 標	db(A)	106
功率 LW(A), 測量	db(A)	102

#### 設備

12 伏座, 3 接機構, 示儀表盤, 指示燈和開, 可鎖止儀表盤蓋板和防風, 有開間隔的水噴淋系統, 側可登車的操作台, 行走操, 左側和右側, 機械式電瓶主開, 機械式前後軸偏移, 自動振動系統, 水 (3 倍), 中央吊架, 中央排水, 符合道路管理法規的照明套包

#### 選配設備

折式塑料板, 折式 ROPS (防翻置), 安全監測置, 遮板, 切/置, 切/置, 軌跡指示器, 石屑撒布器, 全輪動鎖, 注入防凍, HAMM 度指示器 (HCM), 動機自動閉功能, HAMM 度計 (HTM), 通訊系統, 界面, 照明燈, 旋警示燈, 照明, 飲料固定架, 排水閥, 前, 牽引置

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM