

ข้อมูลทางเทคนิค

HD 10i VV



รถบดสองล้อ ซีรีส์ HD CompactLine
รถบดสองล้อที่มีดรัมสันสะเทือน 2 ชั้น

H251

ไฮไลท์

- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > ง่ายต่อการขนส่ง ง่ายต่อการบรรทุก
- > แทนสำหรับคนขับตามหลักสรีรศาสตร์
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมบนขอบดรัม เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้าง
- > ขนาดกะทัดรัด

ข้อมูลทางเทคนิค HD 10i VV (H251)

น้ำหนัก		
น้ำหนักในการทำงานที่มี ROPS	kg	2475
น้ำหนักในการทำงานสูงสุด	kg	3190
น้ำหนักบรรทุกเพลาลาดหน้า/ด้านหลัง	kg	1205/1270
โหลดเชิงเส้นแบบคงที่, ลาดหน้า/ด้านหลัง	kg/cm	12,1/12,7
การจำแนกประเภทตามระบบของฝรั่งเศส, คา/ประเภท		12,7/PV3
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวโดยรวม	mm	2530
ความสูงโดยรวมที่มี ROPS	mm	2475
ความสูงในการโหลด, ต่ำสุด	mm	1752
ระยะทางเพลาลาด	mm	1700
ความกว้างโดยรวม	mm	1110
ความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติงานสูงสุด	mm	1050
ระยะห่างจากพื้น, ตรงกลาง	mm	280
ระยะห่างจากขอบถนน, ลาดซ้าย/ลาดขวา	mm	570/570
รัศมีวงเลี้ยว, ลาดใน	mm	2470
ขนาดดรัม		
ความกว้างของดรัม, ลาดหน้า/ด้านหลัง	mm	1000/1000
เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม, ลาดหน้า/ด้านหลัง	mm	720/720
ความแข็งแรงของดรัม, ลาดหน้า/ด้านหลัง	mm	15/15
ประเภทของดรัม, ลาดหน้า		เรียบ/ไม่แยก
ประเภทของดรัม, ลาดหลัง		เรียบ/ไม่แยก
ออฟเซตของทาง, ลาดซ้าย/ลาดขวา	mm	0/50
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		KUBOTA
ประเภท		D1803-CR-E5B
กระบอกสูบ, จำนวน		3
สมรรถนะตามมาตรฐาน ISO 14396, kW/PS/rpm		24,6/33,4/2400
สมรรถนะตามมาตรฐาน SAE J1995, kW/HP/rpm		25,0/33,5/2400
ระดับไอเสียสำหรับสหภาพยุโรป		EU Stage 5
ระดับไอเสียสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา		EPA Tier 4
การบำบัดไอเสีย		DOC-DPF
ชุดขับเคลื่อน		
ความเร็ว, ไม่มีระดับ	km/h	0 - 10,6
ด้วยระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้าที่จำเป็น, โดยมี/ไม่มีการสันสะท้อน	%	30/40
การสันสะท้อน		
ความถี่การสันสะท้อน, ลาดหน้า, I/II	Hz	65/51
ความถี่การสันสะท้อน, ลาดหลัง, I/II	Hz	65/51
แอมพลิจูด, ลาดหน้า, I/II	mm	0,45/0,45
แอมพลิจูด, ลาดหลัง, I/II	mm	0,45/0,45
แรงหนีศูนย์กลาง, ลาดหน้า, I/II	kN	43/26
แรงหนีศูนย์กลาง, ลาดหลัง, I/II	kN	43/26
ระบบบังคับเลี้ยว		
มุมแกว่ง +/-	°	8
ระบบบังคับเลี้ยว, ประเภท		ระบบบังคับเลี้ยวแบบหักลำตัว
ระบบฉีดน้ำ		
การฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง/ปริมาณการเติม		
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ความจุ	L	42
ถังน้ำ, ความจุ	L	180
ระดับเสียง		
ระดับกำลังเสียง L(WA),	db(A)	106

ระดับเสียง		
รับประกัน		
ระดับกำลังเสียง L(WA), วัดเป็นตัวอย่าง	db(A)	103

อุปกรณ์ติดตั้ง
เตาเสียบ 12 โวลท์ | ชุดท่อเคียวหมุนแบบ 3 จุด | แผงหน้าปัดพร้อมส่วนแสดงผลไฟแสดงสถานะ และสวิตช์ | ฝาปิดแผงหน้าปัดแบบล็อกได้และทนต่อสภาพอากาศ | ระบบฉีดน้ำด้วยแรงดัน | แท่นคนขับที่มีทางขึ้นทั้งสองด้าน | คันขับ, ซ้ายและขวา | สวิตช์ตัดไฟเบตเตอรี่แบบกลไก | ออฟเซตช่องทาง, กลไก | ระบบสันสะท้อนอัตโนมัติ | ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น) | ไครยกสวนกลาง | ขอบระบายน้ำตรงกลาง | ชุดไฟส่องสว่างสำหรับการใช้งานบนถนนสาธารณะ

อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ
แผ่นชุดทำจากพลาสติก, พับได้ | ROPS, พับได้ | การตรวจสอบหัวเข็มขัดนิรภัย | หลังคาป้องกัน | เครื่องกดขอบและเครื่องตัด | เครื่องกดขอบและเครื่องตัด, ตัวแสดงช่องทาง | เครื่องหวนกรวด | การล็อกทั้งล้อ | การฉีดสารป้องกันน้ำแข็งเกาะ | เครื่องบดอัด HAMM (HCM) | ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ | เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM) | ระบบเทเลเมติกส์, อินเทอร์เน็ต | ไฟส่องสว่างพื้นที่ปฏิบัติงาน | ไฟสัญญาณไซเรน | ไฟสำหรับขอบดรัม | ช่องใส่แกว่น้ำ | กอกระบายน้ำ | หลากพวง, ลาดหน้า | ตะขอลากพวง