

Tehniskie dati

HD 12i VO



tandēma veltni Sērija HD CompactLine

Tandēma veltnis ar vibrācijas un oscilācijas valci

H251

BŪTISKIE FAKTI

- > Blietēšana ar oscilāciju
- > Kompakti izmēri
- > Izcils skats uz bandāžas malu, mašīnu un būvlaukuma apkārtni
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Ergonomiska vadītāja platforma

TEHNISKIE DATI HD 12i VO (H251)

Svars		
Darba masa ar ROPS	kg	2755
Maks. darba masa	kg	3470
Ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	1335/1420
Statiskā lineārā slodze, priekšā/aizmugurē	kg/cm	11,1/11,8
Franču val. klasifikācija, vērtība/klaše		11,8/PV3
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	2530
Kopējais augstums ar ROPS	mm	2475
Iekraušanas augstums, minim.	mm	1752
Asu atstatums	mm	1700
Kopējais platums	mm	1310
Maksimālais darba platums	mm	1250
Klīrenss, vidū	mm	280
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	570/570
Pagriezienu rādiuss, iekšējais	mm	2370
Valču izmēri		
Valča platums, priekšā/aizmugurē	mm	1200/1200
Valča diametrs, priekšā/aizmugurē	mm	720/720
Valča biezums, priekšā/aizmugurē	mm	15/15
Valča veids, priekšā		vienlaidu/nedalītas
Valča veids, aizmugurē		vienlaidu/nedalītas
Braukšanas slīdes nobīde, kreisajā/labajā pusē	mm	0/50
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		KUBOTA
Tips		D1803-CR-E5B
Cilindri, skaits		3
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		24,6/33,4/2400
Jauda SAE J1995, kW/ZS/rpm		25,0/33,5/2400
ES atgāzu standarts		EU Stage 5
ASV atgāzu standarts		EPA Tier 4
Atgāzu pēcapstrāde		DOC-DPF
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 10,6
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	35/40
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	65/51
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	0,45/0,45
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	49/30
Oscilācija		
Oscilācijas spēks, aizmugurē, I/II	kN	39/23
Svārstību frekvence, aizmugurē, I/II līmenis	Hz	38/29

Oscilācija		
Tangenciālā amplitūda, aizmugurē, I/II	mm	1,14/1,14
Stūrēšana		
Svārstību leņķis +/-	°	8
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	42
Ūdens tvertne, tilpums	L	180
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	106
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	103

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda | 3 punktu svārstīgais šarnīrsavienojums | Vadības pults ar rādītājiem, kontrollampiņām un slēdžiem | Slēdzams un ūdensizturīgs vadības pults pārsegs | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu | Vadītāja pults platforma ar kāpnēm abās pusēs | Kreisās un labās puses braukšanas vadības svira | Mehāniskais akumulatora atvienošanas slēdzis | Braukšanas slīdes nobīde, mehāniska | Automātiskā vibrācijas sistēma | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Centrālais pacelšanas loks | Centrāla ūdens izliešana | Apgaismojuma komplekts ekspluatācijai uz koplietošanas ceļiem

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Plastmasas notīrīšanas ierīce, nolaižama | ROPS, nolaižams | Jostas sprādzes kontrole | Aizsargjums | Malu piespiešanas un griešanas ierīce | Malu piespiešanas un nogriešanas ierīce, līnijas marķieris | Izklidētājs | Visu riteņu blokators | Sala aizsardzības inžekcija | HAMM Compaction Meter (HCM) | Dzinēja apturēšanas automātiskā sistēma | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telemātikas sistēma, pieslēgvietā | Darba lukturi | Bākuguns | Bandāžas malas apgaismojums | Pudeļu turētājs | Ūdens iztecinašanas krāns | Piekabes cilpa, priekšā | Piekabes savienojums