

ข้อมูลทางเทคนิค

HD 12i VO



รถบดสองล้อ ซีรีส์ HD CompactLine
รถบดสองล้อที่มีดรัมสันสะท้อนและดรัมแกว่ง

H251

ไฮไลท์

- > การบีบอัดด้วยการแกว่ง
- > ขนาดกะทัดรัด
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมนขอบดรัม เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้าง
- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > แทนสำหรับคนขับตามหลักสรีรศาสตร์

ข้อมูลทางเทคนิค HD 12i VO (H251)

น้ำหนัก		
น้ำหนักในการทำงานที่มี ROPS	kg	2755
น้ำหนักในการทำงานสูงสุด	kg	3470
น้ำหนักบรรทุกเพลาลานหน้า/ด้านหลัง	kg	1335/1420
โหลดเชิงเส้นแบบคงที่, ดานหน้า/ด้านหลัง	kg/cm	11,1/11,8
การจำแนกประเภทตามระบบของฝรั่งเศส, คา/ประเภท		11,8/PV3
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวโดยรวม	mm	2530
ความสูงโดยรวมที่มี ROPS	mm	2475
ความสูงในการโหลด, ต่ำสุด	mm	1752
ระยะทางเพลาลาน	mm	1700
ความกว้างโดยรวม	mm	1310
ความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติงานสูงสุด	mm	1250
ระยะห่างจากพื้น, ตรงกลาง	mm	280
ระยะห่างจากขอบถนน, ดานซ้าย/ดานขวา	mm	570/570
รัศมีวงเลี้ยว, ดานใน	mm	2370
ขนาดดรัม		
ความกว้างของดรัม, ดานหน้า/ด้านหลัง	mm	1200/1200
เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม, ดานหน้า/ด้านหลัง	mm	720/720
ความแข็งแรงของดรัม, ดานหน้า/ด้านหลัง	mm	15/15
ประเภทของดรัม, ด้านหน้า		เรียบ/ไม่แยก
ประเภทของดรัม, ด้านหลัง		เรียบ/ไม่แยก
ออฟเซตช่องทาง, ดานซ้าย/ดานขวา	mm	0/50
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		KUBOTA
ประเภท		D1803-CR-E5B
กระบอกสูบ, จำนวน		3
สมรรถนะตามมาตรฐาน ISO 14396, kW/PS/rpm		24,6/33,4/2400
สมรรถนะตามมาตรฐาน SAE J1995, kW/HP/rpm		25,0/33,5/2400
ระดับไอเสียสำหรับสหภาพยุโรป		EU Stage 5
ระดับไอเสียสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา		EPA Tier 4
การบำบัดไอเสีย		DOC-DPF
ชุดขับเคลื่อน		
ความเร็ว, ไม่มีระดับ	km/h	0 - 10,6
ด้วยระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้าที่จำเป็น, โดยมี/ไม่มีการสั่นสะเทือน	%	35/40
การสั่นสะเทือน		
ความถี่การสั่นสะเทือน, ด้านหน้า, I/II	Hz	65/51
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,45/0,45
แรงหนีศูนย์กลาง, ดานหน้า, I/II	kN	49/30
การแกว่ง		
แรงในการแกว่ง, ด้านหลัง, I/II	kN	39/23
ความถี่การแกว่ง, ด้านหลัง, ระดับ I/II	Hz	38/29
แอมพลิจูดในแนวเส้นสัมผัส, ด้านหลัง, I/II	mm	1,14/1,14
ระบบบังคับเลี้ยว		
มุมแกว่ง +/-	°	8
ระบบบังคับเลี้ยว, ประเภท		ระบบบังคับเลี้ยวแบบหักล้างตัว
ระบบพีดหน้า		
การพีดหน้า, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง/ปริมาณการเติม		
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ความจุ	L	42
ถังน้ำ, ความจุ	L	180

ระดับเสียง		
ระดับกำลังเสียง L(WA), รับประกัน	db(A)	106
ระดับกำลังเสียง L(WA), วัดเป็นตัวอยาง	db(A)	103

อุปกรณ์ติดตั้ง

เตาเสียบ 12 โวลท์ | ข้อต่อเดี่ยวหมุนแบบ 3 จุด | แผงหน้าปัดพร้อมส่วนแสดงผลไฟแสดงสถานะ และสวิตช์ | ฝาปิดแผงหน้าปัดแบบล็อกได้และทนต่อสภาพอากาศ | ระบบฉีดน้ำด้วยแรงดัน | แท่นคนขับที่มีทางขึ้นทั้งสองด้าน | คันขับ, ชายและขวา | สวิตช์ตัดไฟแบตเตอรี่แบบกลไก | ออฟเซตช่องทาง, กลไก | ระบบสั่นสะเทือนอัตโนมัติ | ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น) | โครงยกส่วนกลาง | ขອງระบายน้ำตรงกลาง | ชุดไฟส่องสว่างสำหรับการใช้งานบนถนนสาธารณะ

อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ

แผ่นชุดทำจากพลาสติก, พับได้ | ROPS, พับได้ | การตรวจสอบหัวเข็มขัดนิรภัย | หลังคาป้องกัน | เครื่องกดขอบและเครื่องตัด | เครื่องกดขอบและเครื่องตัด, ตัวแสดงช่องทาง | เครื่องหวนกวาด | การล็อกทั้งล้อ | การฉีดสารป้องกันน้ำแข็งเกาะ | เครื่องบดอัด HAMM (HCM) | ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ | เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM) | ระบบเทเลเมติกส์, อินเทอร์เน็ต | ไฟส่องสว่างพื้นที่ปฏิบัติงาน | ไฟสัญญาณไซเรน | ไฟสำหรับขอบดรัม | ขອງใส่แกว่น้ำ | กอกระบายน้ำ | หูลากพวง, ดานหน้า | ตะขอลากพวง