

# HD 12i VT

Rul i dyfishtë me shtresë vinruese dhe komplet rrotash

Rula të dyfishtë Seria HD CompactLine / Radha e prodhimit H251














## PIKAT KRYESORE HD CompactLine

- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Transport i lehtë, ngarkim i lehtë
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit
- > Pamje e përkryer e cepave të shtresave, e makinerisë dhe hapësirës përreth kantierit
- > Përmasa kompakte

Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale (L)	mm	2530
Gjerësia (B)	mm	1310
Lartësia totale (H)	mm	2475
Gjerësia e rulit (X)	mm	1200
Lartësia, ngarkesa, min. (Hl)	mm	1752



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TË DHËNAT TEKNIKE		Njësia	HD 12i VT
	<b>Peshat</b>		
	Pesha operative me ROPS	kg	2595
	Pesha operative, maks.	kg	3320
	Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	11,2
	Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		11,2/PV2
	<b>Përmasat e makinerisë</b>		
	Gjatësia totale	mm	2530
	Lartësia totale me ROPS	mm	2475
	Lartësia, ngarkesa, min.	mm	1752
	Baza e volantit	mm	1700
	Gjerësia totale	mm	1310
	Gjerësia e punës maks.	mm	1220
	Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	570/570
	Rezja e kthimit, brenda	mm	2370
	<b>Përmasat e tamburit</b>		
	Gjerësia e rulit, përpara	mm	1200
	Diametri i rulit, përpara	mm	720
	Trashësia e tamburit, përpara	mm	15
	Lloji i tamburit, përpara		të sheshta/të pandara
	Zhvendosje e pistës, majtas/djathtas	mm	0/50
	<b>Përmasat e gomës</b>		
	Madhësia e rrotave, prapa		9,5/65-15
	Gjerësia mbi goma, prapa	mm	1140
	Numri i rrotave, prapa		4
	<b>Motor naftë</b>		
	Prodhuesi		KUBOTA
	Lloji		D1803-CR
	Numri i cilindrave		3
	Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		24,0/32,6/2200
	Klasifikim fuqie SAE J1995, kW/HP/rpm		24,0/32,2/2200
	Standardi i emetimeve		EU Stage V / EPA Tier 4
	Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		DOC-DPF
	<b>Mekanizmi i transmisionit</b>		
	Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0 - 10,5
	Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	30/40
	<b>Dridhje</b>		
	Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	65/51
	Amplituda, përpara, I/II	mm	0,45/0,45
	Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	49/30
	<b>Drejtimi</b>		
	Këndi i lëkundjes +/-	°	8
	Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar
	<b>Sistemi i sprucimit</b>		
	Impianti i spërkatësit të ujit, lloji		Trysnia
	<b>Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes</b>		
	Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	42
	Serbatori i ujit, kapaciteti	L	180
	Serbatori shtesë, kapaciteti	L	18
	<b>Niveli i tingullit</b>		
	Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	106
	Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	102

#### PAJISJA

Prizë 12 V, Nyje e përrthyshme e lëvizshme me 3 pika, Kuskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat, Mbulesa e kuskotit mund të kyçet dhe i reziston motit, Spërkatje me ujë me presion me çelës me interval, Ndenjëse shoferi me hije të dyanëshme, Dorezë udhëtimi, majtas dhe djathtas, Çelës mekanik për shkëputjen e baterisë, Zhvendosje gjurme, mekanike, Sestem automatik vibrimi, Filtrimi i ujit (3-fish), Kllapë ngritëse qendrore, Shkarkues qendror uji, Paketë ndriçimi për përdorim në rrugët publike

#### PAJISJE OPSIONALE

Krues plastik, i palosshëm, ROPS, i palosshëm, Monitoruesi i përdorimit të rripit të sigurisë, Çatia mbrojtëse, Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes, Pajisje për shtypjen dhe për prerjen e anëve, tregues gjurme , Shpërndarës grimcash, Përparëset termike, Bllokuesi i të gjitha gomave, Injektimi i substancës për mbrojtjen kundër ngrirjes, HAMM Compaction Meter (HCM), Sistemi automatik i ndalimit të motorit, HAMM Temperature Meter (HTM), Sistem telematik, ndërfaqe, Ndriçimi i punës, Fenelinat, Ndriçimi i cepave të fashave të fashave, Mbajtës pijesh, Rubinet lëshimi uji, Kanxha e kapjes, Ganxhë tërheqje

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**