

Технически характеристики

HD 12i VT



Двуколесни валяци Серия HD CompactLine

Двуколесен валяк с вибрационен бандаж и набор колела

H251

АКЦЕНТИ

- > Превъзходна видимост към ръба на бандажа, машината и обекта наоколо
- > Компактни размери
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Лесен транспорт, лесно товарене
- > Ергономична платформа на водача

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD 12i VT (H251)

Тежести		
Работно тегло с ROPS	kg	2595
Работно тегло макс.	kg	3320
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	1340/1255
Статичен линеен товар, отпред	kg/cm	11,2
Френс. класифициране, стойност/клас		11,2/PV2
Размери машина		
Обща дължина	mm	2530
Обща височина с ROPS	mm	2475
Височина претоварване, миним.	mm	1752
Разстояние между осите	mm	1700
Обща ширина	mm	1310
Максимална работна ширина	mm	1220
Клиренс, среда	mm	280
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	570/570
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	2370
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред	mm	1200
Диаметър на бандажа, отпред	mm	720
Дебелина на бандажа, отпред	mm	15
Вид на бандажа, отпред		гладък/неразделен
Изместване на коловоза, вляво/вдясно	mm	0/50
Размери гуми		
Размер на гумите, отзад		9,5/65-15
Ширина през гумите, отзад	mm	1140
Брой на гумите, отзад		4
Дизелов двигател		
Производител		KUBOTA
Тип		D1803-CR-E5B
Цилиндри, брой		3
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		24,6/33,4/2400
Мощност SAE J1995, kW/к.с./rpm		25,0/33,5/2400
Степен на отделяне на отработени газове ЕС		EU Stage 5
Степен на отделяне на отработени газове САЩ		EPA Tier 4
Третиране на отработените газове		DOC-DPF
Трансмисия		
Работна скорост, безстепенно	km/h	0 - 10,5
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	30/40
Вибрации		
Честота на вибрациите,	Hz	65/51

Вибрации		
отпред, I/II		
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,45/0,45
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	49/30
Кормилно управление		
Махален ъгъл +/-	°	8
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление
Съоръжение оросяване		
Оросяване с вода, вид		Налягане
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	42
Воден резервоар, съдържание	L	180
Резервоар за добавки, съдържание	L	18
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	106
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	103

ОБОРУДВАНЕ

12 V контакт | 3-точков махален чупещ се шарнир | Арматурно табло с индикатори, контролни лампички и превключватели | Покритие на арматурното табло със заключване и устойчиво на атмосферни условия | Оросяване с вода под налягане | Платформа на водача със стълба от двете страни | Лост за управление, вляво и вдясно | Механичен разединителен прекъсвач за акумулаторната батерия | Изместване на следата, механично | Вибрационна автоматика | Филтриране на водата (тройно) | Централна подемна скоба | Централно източване на водата | Пакет светлини за работа по обществени пътища

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Скрепер от пластмаса, сгъваем | ROPS, подвижна | Контрол на ключалката на колана | Предпазен покрив | Кантоващо и режещо устройство | Кантоващо и режещо устройство, с индикатор за следа | Разпределител на баластра | Термични престилки | Блокировка на всички колела | Инжектиране против измръзване | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Автоматика за спиране на двигателя | HAMM измервател на температурата (HTM) | Телематична система, интерфейс | Работни фарове | Въртяща се сигнална лампа | Осветление на ръба на бандажа | Гнездо за напитки | Водоизпускателен кран | Теглично ухо, отпред | Теглич на ремаркетo