

HD 12i VT

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

Tandemtromler Serie HD CompactLine / Model H251



HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Ergonomisk førerplatform
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Kompakte målinger

Maskindimensioner		
Totallængde (L)	mm	2530
Bredde (B)	mm	1310
Totalhøjde (H)	mm	2475
Tromlebredde (X)	mm	1200
Højde, last, min. (Hl)	mm	1752



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhed	HD 12i VT
	Vægt		
	Driftsvægt med ROPS	kg	2595
	Driftsvægt maks.	kg	3320
	Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	11,2
	Fransk klassificering, værdi/klasse		11,2/PV2
	Maskindimensioner		
	Total længde	mm	2530
	Total højde med ROPS	mm	2475
	Højde, last, min.	mm	1752
	Akselafstand	mm	1700
	Total bredde	mm	1310
	Maks. arbejdsbredde	mm	1220
	Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	2370
	Dimensioner Tromler		
	Tromlebredde, foran	mm	1200
	Tromlediameter, foran	mm	720
	Tromlestyrke, foran	mm	15
	Tromletype, foran		glat/udelt
	Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50
	Dimensioner for dæk		
	Dækstørrelse, bagved		9,5/65-15
	Bredde over dæk, bagved	mm	1140
	Antal dæk, bagved		4
	Dieselmotor		
	Producent		KUBOTA
	Type		D1803-CR
	Cylindre, antal		3
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		24,0/32,6/2200
	Effekt SAE J1995, kW/hk/o/min.		24,0/32,2/2200
	Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
	Udstødningsefterbehandling		DOC-DPF
	Køredrev		
	Hastighed, trinløs	km/h	0 - 10,5
	Stigningsevne, med/uden vibration	%	30/40
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	65/51
	udsving, foran, I/II	mm	0,45/0,45
	Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	49/30
	Styring		
	Oscilleringsvinkel +/-	°	8
	Styring, type		Knækstyring
	Sprinklersystem		
	Vandsprinkler, type		Tryk
	Tankindhold/påfyldningsmængde		
	Brændstoftank, indhold	L	42
	Vandtank, indhold	L	180
	Additivtank, indhold	L	18
	Støjniveau		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	102

UDSTYR

12 V stikdåse, 3-punkt knæklede, Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere, Instrumentbrætcovers kan afspærres og er vejrbestandigt, Trykvandoverrissing med intervalkobling, Førerplads med opstigning i begge sider, Joystick, venstre og højre, Mekanisk batteriafbryder, Markørforskydning, mekanisk, Vibrationsautomatik, Vandfiltrering (3-dobbelt), Central hævebøjle, Central vandaftapning, Belysningspakke til drift på offentlig vej

SPECIALUDSTYR

Afstryger af plast, opklappelig, ROPS, klapbar, Sikkerhedsselens overvågning, Tag, Kantryk- og skæreeffekt, Kanttryk- og skæreeffekt, markør, Grusspreder, Termiske skærme, 4-hjulsspærring, Frostbeskyttelsesindsprøjtning, HAMM Compaction Meter (HCM), Motorstop-automatik, HAMM Temperature Meter (HTM), Telematiksystem, grænseflade, Arbejdslys, Rotorblink, Tromlekantbelysning, Drikkevareholder, Vandaftapningshane, Anhængerøksen, foran, Anhængertræk

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

