

# HD 12i VT

Tandemwals met vibratiewals en set banden

Tandemwalsen Serie HD CompactLine / Model H251



## HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading
- > Ergonomisch bestuurdersplatform
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Compacte afmetingen

Afmetingen machine		
Totale lengte (L)	mm	2530
Breedte (B)	mm	1310
Totale hoogte (H)	mm	2475
Rolbreedte (X)	mm	1200
Transporthoogte, min. (HI)	mm	1752



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TECHNISCHE GEGEVENS		Eenheid	HD 12i VT
	<b>Gewichten</b>		
	Bedrijfgewicht met ROPS	kg	2595
	Bedrijfgewicht max.	kg	3320
	Statische lijnlast, vóór	kg/cm	11,2
	Franse classificatie, waarde/klasse		11,2/PV2
	<b>Afmetingen machine</b>		
	Totale lengte	mm	2530
	Totale hoogte met ROPS	mm	2475
	Transporthoogte, min.	mm	1752
	Wielbasis	mm	1700
	Totale breedte	mm	1310
	Maximale werkbreedte	mm	1220
	Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	570/570
	Draairadius, binnen	mm	2370
	<b>Afmetingen rollen</b>		
	Rolbreedte, vóór	mm	1200
	Roldiameter, vóór	mm	720
	Roldikte, vóór	mm	15
	Roltype, vóór		glad/ongedeeld
	Spoorverandering, links/rechts	mm	0/50
	<b>Afmetingen banden</b>		
	Bandenmaat, achter		9,5/65-15
	Breedte over banden, achter	mm	1140
	Aantal banden, achter		4
	<b>Dieselmotor</b>		
	Fabrikant		KUBOTA
	Type		D1803-CR
	Cilinders, aantal		3
	Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		24,0/32,6/2200
	Vermogen SAE J1995, kW / PK / omw/min		24,0/32,2/2200
	Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Uitlaatgasnabehandeling		DOC-DPF
	<b>Rijaandrijving</b>		
	Snelheid, traploos	km/h	0 - 10,5
	Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	30/40
	<b>Trilsysteem</b>		
	Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	65/51
	Amplitude, vóór, I/II	mm	0,45/0,45
	Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	49/30
	<b>Stuurinrichting</b>		
	Pendelhoek +/-	°	8
	Stuurinrichting, type		Knikbesturing
	<b>Sproeisysteem</b>		
	Waterbesproeiing, type		Druk
	<b>Tankvolume/vulhoeveelheid</b>		
	Brandstoftank, volume	L	42
	Watertank, volume	L	180
	Additieventank, volume	L	18
	<b>Geluidsniveau</b>		
	Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	106
	Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	102

#### UITRUSTING

12 V stopcontact, 3-punts zwenkoppeling, Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar, Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig, Drukwatersproeisysteem met intervalschakelaar, Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden, Aandrijfhendel, links en rechts, Mechanische accuschakelaar, Spoorcompensatie, mechanisch, Automatisch vibratiesysteem, Waterfiltering (3-voudig), Centrale hefbeugel, Centrale wateraftapkraan, Verlichtingspakket voor gebruik op de openbare weg

#### SPECIALE UITRUSTING

Kunststof afstrijker, opvouwbaar, ROPS, opvouwbaar, Veiligheids gordelcontrole, Veiligheidsdak, Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen, Kantenaandruk - en afsnijapparaat, spoorindicator, Strooi-installatie steenslag, Thermische schorten, Vierwielvergrendeling, Antivriesinspuiting, HAMM Compaction Meter (HCM), Automatische motorstop, HAMM Temperature Meter (HTM), Telematicasysteem, interface, Verlichting werkomgeving, Zwaailicht, Walsrandverlichting, Bekerhouder, Wateraftapkraan, Trekkoog, vooraan, Trekhaak

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

