

Tehniskie dati

# HD 12i VT



**tandēma veltni Sērija HD CompactLine**  
Tandēma veltnis ar vibrācijas valci un riteņu komplektu

**H251**

## **BŪTISKIE FAKTI**

- > Izcils skats uz bandāžas malu, mašīnu un būvlaukuma apkārtni
- > Kompakti izmēri
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Vienkārša transportēšana un iekraušana/izkraušana
- > Ergonomiska vadītāja platforma

TEHNISKIE DATI HD 12i VT (H251)

| Svars                                          |       |                     |
|------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Darba masa ar ROPS                             | kg    | 2595                |
| Maks. darba masa                               | kg    | 3320                |
| Ass slodze, priekšā/aizmugurē                  | kg    | 1340/1255           |
| Statiskā lineārā slodze, priekšā               | kg/cm | 11,2                |
| Franču val. klasifikācija, vērtība/klase       |       | 11,2/PV2            |
| Mašīnas izmēri                                 |       |                     |
| Kopējais garums                                | mm    | 2530                |
| Kopējais augstums ar ROPS                      | mm    | 2475                |
| Iekraušanas augstums, minim.                   | mm    | 1752                |
| Asu atstatums                                  | mm    | 1700                |
| Kopējais platums                               | mm    | 1310                |
| Maksimālais darba platums                      | mm    | 1220                |
| Klīrenss, vidū                                 | mm    | 280                 |
| Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss      | mm    | 570/570             |
| Pagriezienu rādiuss, iekšējais                 | mm    | 2370                |
| Valču izmēri                                   |       |                     |
| Priekšpusē valča platums                       | mm    | 1200                |
| Valča diametrs, priekšā                        | mm    | 720                 |
| Valča biezums, priekšā                         | mm    | 15                  |
| Valča veids, priekšā                           |       | vienlaidu/nedalītas |
| Braukšanas slīdes nobīde, kreisajā/labajā pusē | mm    | 0/50                |
| Riepu izmēri                                   |       |                     |
| Riepu lielums, aizmugurē                       |       | 9,5/65-15           |
| Platums starp riepu ārmalām, aizmugurē         | mm    | 1140                |
| Riepu skaits, aizmugurē                        |       | 4                   |
| Dīzeļdzinējs                                   |       |                     |
| Ražotājs                                       |       | KUBOTA              |
| Tips                                           |       | D1803-CR-E5B        |
| Cilindri, skaits                               |       | 3                   |
| Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm                     |       | 24,6/33,4/2400      |
| Jauda SAE J1995, kW/ZS/rpm                     |       | 25,0/33,5/2400      |
| ES atgāzu standarts                            |       | EU Stage 5          |
| ASV atgāzu standarts                           |       | EPA Tier 4          |
| Atgāzu pēcapstrāde                             |       | DOC-DPF             |
| Braukšanas piedziņa                            |       |                     |
| Ātrums, bezpakāpju                             | km/h  | 0 - 10,5            |
| Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas        | %     | 30/40               |
| Vibrācija                                      |       |                     |
| Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II            | Hz    | 65/51               |
| Amplitūda, priekšā, I/II                       | mm    | 0,45/0,45           |
| Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II               | kN    | 49/30               |
| Stūrēšana                                      |       |                     |
| Svārstību leņķis +/-                           | °     | 8                   |

| Stūrēšana                                                  |       |                                       |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| Stūrēšana, veids                                           |       | Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta |
| Izsmidzināšanas iekārta                                    |       |                                       |
| Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids                       |       | Spiediens                             |
| Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums                         |       |                                       |
| Degvielas tvertne, tilpums                                 | L     | 42                                    |
| Ūdens tvertne, tilpums                                     | L     | 180                                   |
| Piedevu tvertne, tilpums                                   | L     | 18                                    |
| Skaņas līmenis                                             |       |                                       |
| Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība         | db(A) | 106                                   |
| Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums | db(A) | 103                                   |

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda | 3 punktu svārstīgais šarnīrsavienojums | Vadības pults ar rādītājiem, kontrollampiņām un slēdžiem | Slēdzams un ūdensizturīgs vadības pults pārsegs | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu | Vadītāja pults platforma ar kāpnēm abās pusēs | Kreisās un labās puses braukšanas vadības svira | Mehāniskais akumulatora atvienošanas slēdzis | Braukšanas slīdes nobīde, mehāniska | Automātiskā vibrācijas sistēma | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Centrālais pacelšanas loks | Centrāla ūdens izliešana | Apgaismojuma komplekts ekspluatācijai uz koplietošanas ceļiem

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Plastmasas notīrīšanas ierīce, nolaižama | ROPS, nolaižams | Jostas sprādzes kontrole | Aizsargjums | Malu piespiešanas un griešanas ierīce | Malu piespiešanas un nogriešanas ierīce, līnijas markieris | Izklidētājs | Termiskie aizsegi | Visu riteņu blokators | Sala aizsardzības inžekcija | HAMM Compaction Meter (HCM) | Dzinēja apturēšanas automātiskā sistēma | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telemātikas sistēma, pieslēgvietā | Darba lukturi | Bākuguns | Bandāžas malas apgaismojums | Pudeļu turētājs | Ūdens iztecīnāšanas krāns | Piekabes cilpa, priekšā | Piekabes savienojums