

HD 12i VT

Tandemvalse med vibrerende valsetrommel og sett med dekk
Tandemvalser Serie HD CompactLine / Byggeserie H251



HØYDEPUNKTER HD CompactLine

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Enkel transport, enkel lasting
- > Ergonomisk førerplattform
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Kompakte mål

Dimensjoner, maskin

Total lengde (L)	mm	2530
Bredde (B)	mm	1310
Total høyde (H)	mm	2475
Trommelbredde (X)	mm	1200
Høyde, lasting, min. (Hl)	mm	1752



TEKNISKE DATA		Enhet	HD 12i VT
	Vekt		
	Driftsvekt med ROPS	kg	2595
	Driftsvekt, maks.	kg	3320
	Statisk linjelast, foran	kg/cm	11,2
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		11,2/PV2
	Dimensjoner, maskin		
	Total lengde	mm	2530
	Total høyde med ROPS	mm	2475
	Høyde, lasting, min.	mm	1752
	Akseavstand	mm	1700
	Total bredde	mm	1310
	Maksimal arbeidsbredde	mm	1220
	Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	570/570
	Sporkrets, inne	mm	2370
	Dimensjoner, tromler		
	Trommelbredde, foran	mm	1200
	Trommeldiameter, foran	mm	720
	Trommelstyrke, foran	mm	15
	Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
	Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	0/50
	Dimensjoner, utrustning		
	Dekkestørrelse, bak		9,5/65-15
	Bredde over dekk, bak	mm	1140
	Dekkantall, bak		4
	Dieselmotor		
	Produsent		KUBOTA
	Type		D1803-CR
	Sylindre, antall		3
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		24,0/32,6/2200
	Ytelse SAE J1995, kW/HP/UpM		24,0/32,2/2200
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		DOC-DPF
	Kjøredrev		
	Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 10,5
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	30/40
	Vibrasjon		
	Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	65/51
	Amplitude, foran, I/II	mm	0,45/0,45
	Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	49/30
	Styring		
	Pendelvinkel +/-	°	8
	Styring, type		Knekkstyring
	Overrisslingsanlegg		
	Vannoverrissling, type		Trykk
	Tankinnhold/påfyllingsmengde		
	Drivstofftank, innhold	L	42
	Vanntank, innhold	L	180
	Additivtank, innhold	L	18
	Lydtrykknivå		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	102

UTSTYR

12 V stikkontakt, 3-punkts svingledd, Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere, Dashborddeksel, låsbart og værbestandig, Trykkvannoverrissling med intervallbryter, Førerplattform med innstigning på begge sider, Kjørespak, venstre og høyre, Mekanisk batteriskillebryter, Belteforskyvning, mekanisk, Vibrasjonsautomatikk, Vannfilter ring (3-dobbelt), Sentral løfteanordning, Sentral vannreneringsventil, Belysningspakke i henhold til veiforskriftene

SPESIALUTSTYR

Skraper i plast, sammenleggbar, ROPS, sammenleggbar, Sikkerhetsbelteovervåkingsenhet, Beskyttende tak, Kantpresse- og kutteutstyr, Kantpresse- og kutteutstyr, belteindikator, Sponspreder, Termiske forklær, Allhjulslås, Frostvæskeinsprøytning, HAMM Compaction Meter (HCM), Automatisk avslåing av motor, HAMM Temperature Meter (HTM), Telematikkssystem, grensesnitt, Arbeidsllys, Roterende lys, Trommelkantbelysning, Flaskeholder, Vannreneringsventil, Slepeøye (foran), Tilhengerfeste

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM