

Технические характеристики

HD 12i VT



Тандемные катки Серия HD CompactLine

Тандемный дорожный каток с вибрирующим вальцом и комплектом колёс

H251

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > Отличный обзор края вальца, машины и стройплощадки
- > Компактные размеры
- > Простая, интуитивная и понятная на любом языке концепция управления
- > Простая транспортировка и погрузка
- > Эргономичная платформа машиниста

P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD 12i VT (H251)

Масса		
Рабочая масса с ROPS	кг	2595
Макс. эксплуатационная масса	кг	3320
Нагрузка на ось, спереди/сзади	кг	1340/1255
Статическая линейная нагрузка, спереди	кг/см	11,2
Франц. классификация, значение/класс		11,2/PV2
Габариты машины		
Общая длина	мм	2530
Общая высота с ROPS	мм	2475
Мин. высота при погрузке	мм	1752
Расстояние между осями	мм	1700
Общая ширина	мм	1310
Максимальная рабочая ширина	мм	1220
Дорожный просвет, по центру	мм	280
Расстояние до бордюра, слева/справа	мм	570/570
Радиус поворота катка, по внутреннему следу	мм	2370
Габариты вальцов		
Ширина вальца спереди	мм	1200
Диаметр вальца спереди	мм	720
Толщина обечайки вальца, спереди	мм	15
Тип вальцов, спереди	гладкий/неразрезной	
Смещение вальцов, слева/справа	мм	0/50
Габариты шин		
Размер шин, сзади		9,5/65-15
Ширина от шины до шины, сзади	мм	1140
Количество шин, сзади		4
Дизельный двигатель		
Производитель		KUBOTA
Тип		D1803-CR-E5B
Цилиндры, количество		3
Мощность ISO 14396, кВт / л. с. / об/мин		24,6/33,4/2400
Мощность SAE J1995, кВт / л. с. / об/мин		25,0/33,5/2400
Норма токсичности ОГ для стран Европы		EU Stage 5
Норма токсичности ОГ для США		EPA Tier 4
Нейтрализация отработавших газов		DOC-DPF
Привод хода катка		
Скорость, бесступенчатая	км/час	0 - 10,5
Преодолеваемый подъём, с/без вибрации	%	30/40
Вибрация		
Частота вибрации, спереди,	Гц	65/51

Вибрация		
ст. I/II		
Амплитуда, спереди, ст. I/II	мм	0,45/0,45
Рулевое управление		
Угол качания +/-	°	8
Рулевое управление, тип		Управление путём складывания шарнирного соединения
Смачивающая система		
Смачивающая система, тип		Давление
Ёмкость бака/заправочный объём		
Топливный бак, ёмкость	л	42
Ёмкость бака для воды	л	180
Ёмкость бака с присадкой	л	18
Уровень звукового давления		
Уровень звуковой мощности L(WA), гарантированный	db(A)	106
Уровень звуковой мощности L(WA), репрезентативное измерение	db(A)	103

ОСНАЩЕНИЕ

Розетка на 12 В | 3-точечное качающееся шарнирное соединение | Приборная панель с индикаторами, выключателями и контрольными лампами | Крышка приборной панели, запираемая, стойкая к атмосферным воздействиям | Напорная система орошения | Рабочее место машиниста, подъём с двух сторон | Рычаг управления слева и справа | Механический разъединитель аккумуляторной батареи | Система смещения вальцов, механическая | Автоматический режим вибрации | Система фильтрации воды (3-ступенчатая) | Центральная подъёмная дуга | Центральное сливное отверстие | Пакет освещения для движения по дорогам общего пользования

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Скрепок из пластика, складной | Защита ROPS, складная | Сигнализатор непристёгнутого ремня безопасности | Защитный навес | Механизм уплотнения и обрезки кромок | Механизм уплотнения и обрезки кромок, следоуказатель | Разбррасыватель щебня | Термофартуки | Блокировка всех колёс | Впрыск антифриза | Датчик уплотнения HAMM (HCM) | Автоматическая система остановки двигателя | Датчик температуры HAMM (HTM) | Телематическая система, интерфейс | Фары рабочего освещения | Проблесковый маячок | Освещение краев вальца | Подстаканник | Сливной кран | Проушина, спереди | Сцепное устройство