

# HD+ 70i VT

Rodillos en tándem con tambor de vibración y juego de neumáticos


Rodillos en tándem Serie HD+ / Gama H272



## ASPECTOS MÁS DESTACADOS HD+

- > Articulación de 3 puntos para una distribución uniforme del peso y una excelente estabilidad direccional
- > Manejo sencillo, intuitivo e independiente del idioma
- > Excelente visión de la máquina y la obra
- > Unidad de mando y asiento con giro y desplazamiento
- > Desplazamiento de carril para mayor comodidad al acceder, compactar cantos de bordillos y salir

Dimensiones de la máquina		
Longitud total (L)	mm	4480
Anchura (B)	mm	1620
Altura total (H)	mm	2890
Anchura de cilindro (X)	mm	1500
Altura de carga, mín. (H1)	mm	2080



EU Stage V /  
EPA Tier 4

DATOS TÉCNICOS		Unidad	HD+ 70i VT
	<b>Pesos</b>		
	Peso en estado de funcionamiento con cabina	kg	7035
	Peso en estado de funcionamiento con ROPS	kg	6865
	Peso en estado de funcionamiento máx.	kg	9490
	Carga lineal estática, delante	kg/cm	25,0
	Clasif. franc. M1/LxAO(-2)/clase		19,8.8,2/VX1.PLO
	<b>Dimensiones de la máquina</b>		
	Longitud total	mm	4480
	Altura total con cabina	mm	2890
	Altura de carga, mín.	mm	2080
	Distancia entre ejes	mm	3340
	Anchura total con cabina	mm	1790
	Anchura máxima de trabajo	mm	1595
	Distancia respecto al bordillo, izquierda/derecha	mm	750/750
	Radio de giro de dirección, interior	mm	4230
	<b>Dimensiones de los cilindros</b>		
	Anchura del cilindro, delante	mm	1500
	Diámetro del cilindro, delante	mm	1140
	Grosor del cilindro, delante	mm	17
	Tipo de cilindro, delante		liso/no dividido
	Deslineamiento de vía, izda./dcha.	mm	135
	<b>Dimensiones de los neumáticos</b>		
	Dimensión de los neumáticos, detrás		11.00-20
	Anchura sobre neumático, detrás	mm	1420
	Cantidad de neumáticos, detrás		4
	<b>Motor diésel</b>		
	Fabricante		DEUTZ
	Tipo		TCD 2.9 L4
	Potencia ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
	Potencia SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
	Norma sobre gases de escape		EU Stage V / EPA Tier 4
	Tratamiento posterior de los gases de escape		DOC-DPF
	<b>Mecanismo de traslación</b>		
	Velocidad, con progresión continua	km/h	0 - 9,9
	Regulación, con progresión continua		Hammtronic
	Capacidad ascensional, con/sin vibración	%	38/48
	<b>Vibración</b>		
	Frecuencia de vibración, delante, I/II	Hz	48/58
	Amplitud, delante, I/II	mm	0,63/0,35
	Fuerza centrífuga, delante, I/II	kN	84/69
	<b>Dirección</b>		
	Ángulo de suspensión pendular +/-	°	10
	Dirección, tipo		Dirección pivotante
	<b>Instalación rociadora</b>		
	Rociado con agua, tipo		Presión
	<b>Capacidad del depósito/volumen de relleno</b>		
	Depósito de combustible, capacidad	L	120
	Depósito de agua, capacidad	L	700
	Depósito de aditivos, capacidad	L	18
	<b>Nivel acústico</b>		
	Potencia acústica Lw(A), etiqueta adhesiva	db(A)	106
	Potencia acústica Lw(A), medida	db(A)	105

#### EQUIPAMIENTO

Enchufe de 12 V, 2 espejos retrovisores y de trabajo de gran tamaño, Rascador abatible, Tablero de instrumentos con pantallas, pilotos de control y tecla, Tablero de instrumentos inclinable, Aspersión de agua presurizada con interruptor de intervalos, Modo ECO, Plataforma del operador accesible por ambos lados, Sistema de rociado de agua con regulación de velocidad, Fijación previa de la velocidad, Plataforma del operador aislada de las vibraciones, Desplazamiento de carril, hidráulico, Sistema de riego por aspersión de agua con listones de rociado delante y detrás, 3 filtros de agua, Depósito de agua delante y detrás, puede llenarse por ambos lados, Drenaje de agua centralizado

#### EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Calefacción, Calefacción y aire acondicionado, Columna de dirección con bajada cómoda y tablero de instrumentos inclinable, Mando de avance adicional a la izquierda, Tacógrafo, Navegador HCQ, Techo de protección, Equipo de corte y presión de bordes, Medidor de Temperatura HAMM (HTM), Indicación de desplazamiento de carril, Faro de trabajo, Luz omnidireccional

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

