

HD+ 70i VV

2 個振動式鋼輪的鋼輪路機

鋼輪路機 系列 HD+ / 系列品 H272




加亮 HD+











- > 使用 3 点接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 座椅調節置可移動旋
- > 錯輪可以助入出以及路石

機器尺寸

長度 (L)	mm	4480
度 (B)	mm	1620
高度 (H)	mm	2890
輪度 (X)	mm	1500/1500
高度，載，最小 (H1)	mm	2080



EU Stage V /
EPA Tier 4

技術資料		位	HD+ 70i VV
	重量		
	含駕室的操作重量	kg	7350
	含 ROPS 的操作重量	kg	7180
	最大操作重量	kg	9800
	態線性負載, 前/後	kg/cm	25,0/24,0
	法分類, 資料/等級		19,8/VT1
	機器尺寸		
	長度	mm	4480
	含駕室的高度	mm	2890
	高度, 載, 最小	mm	2080
	軸距	mm	3340
	含駕室的度	mm	1790
	最大工作度	mm	1635
	左側/右側貼高度	mm	750/750
	半, 側	mm	4230
	輪尺寸		
	輪度, 前/後	mm	1500/1500
	輪直, 前/後	mm	1140/1140
	輪厚度, 前/後	mm	17/17
	輪類型, 前方		光面/整式
	輪類型, 後方		光面/整式
	履偏移, 左/右	mm	135
	柴油引		
	製造商		道依茨
	類型		TCD 2.9 L4
	額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
	額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
	排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
	排後理		DOC-DPF
	動		
	速度, 無限動	km/h	0 - 9,8
	調整, 無限動		Hammtronic
	能力, 開/閉振動	%	44/49
	振動		
	振動頻率, 前方, I/II	Hz	48/58
	振動頻率, 後方, I/II	Hz	48/58
	振幅, 前方, I/II	mm	0,63/0,35
	振幅, 後方, I/II	mm	0,63/0,35
	離心力, 前方, I/II	kN	84/69
	離心力, 後方, I/II	kN	84/69
	向		
	動角度 +/-	°	10
	向, 類型		接式向
	噴系統		
	水器, 類型		力
	油箱容積/填充容量		
	燃油箱, 容量	L	120
	水箱, 容量	L	700
	音量		
	功率 LW(A), 標	db(A)	106
	功率 LW(A), 測量	db(A)	105

設備

12 伏座, 2 個大的工作和後視鏡, 可折式板, 示儀表盤, 指示燈和開, 易傾向儀表盤, 有開間隔的水噴淋系統, 模式, 側可登車的操作台, 可控制速度的水系統, 速度預選, 抗振動操作台, 液式前後軸偏移, 前後有噴系統的配水系統, 水 (3 倍), 前後水箱, 側可加水, 中央排水

選配設備

加熱, 冷暖空調, 向柱配有的和易向表, 左附加行走操, 行車記憶, HCQ 馬導航系統, 遮板, 切/置, HAMM 度計 (HTM), 錯輪示器, 照明燈, 旋警示燈

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM