

HD+ 80i VO-S

Rul i dyfishtë me shtresë vibruese dhe osciluese\


Rula të dyfishtë Seria HD+ / Radha e prodhimit H272













PIKAT KRYESORE HD+

- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Njësia e komandimit të ndenjësës e zhvendosëshme dhe e rrotullueshme
- > Zhvendosje gjurme për nisje dhe udhëtim të rehatshëm dhe për ngjeshjen e cepave të trotuareve
- > Ngjeshje me lëkundje

Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale (L)	mm	4480
Gjerësia (B)	mm	1800
Lartësia totale (H)	mm	2890
Gjerësia e rullit (X)	mm	1680/1680
Lartësia, ngarkesa, min. (H1)	mm	2080



EU Stage V /
EPA Tier 4

TË DHËNAT TEKNIKE		Njësia	HD+ 80i VO-S
	Peshat		
	Pesha operative me kabinë	kg	7950
	Pesha operative me ROPS	kg	7780
	Pesha operative, maks.	kg	10400
	Ngarkesa lineare statike, përpara/prapa	kg/cm	24,3/23,0
	Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		17,5/VT0
	Përmasat e makinerisë		
	Gjatësia totale	mm	4480
	Lartësia totale me kabinë	mm	2890
	Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2080
	Baza e volantit	mm	3340
	Gjerësia totale me kabinë	mm	1800
	Gjerësia e punës maks.	mm	1815
	Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	750/750
	Rrezja e kthimit, brenda	mm	4140
	Përmasat e tamburit		
	Gjerësia e tamburit, përpara/prapa	mm	1680/1680
	Diametri i tamburit, përpara/prapa	mm	1140/1140
	Trashësia e tamburit, përpara/prapa	mm	17/20
	Lloji i tamburit, përpara		të sheshta/të ndara
	Lloji i tamburit, prapa		të sheshta/të pandara
	Zhvendosje e pistës, majtas/djathtas	mm	135
	Motor naftë		
	Prodhuesi		DEUTZ
	Lloji		TCD 2.9 L4
	Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		55,4/75,3/2300
	Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		55,4/74,2/2300
	Standardi i emetimeve		EU Stage V / EPA Tier 4
	Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		DOC-DPF
	Mekanizmi i transmisionit		
	Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0 - 10,3
	Rregullimi, në vazhdim		Hamtronic
	Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	40/45
	Dridhje		
	Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	42/50
	Amplituda, përpara, I/II	mm	0,52/0,36
	Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	63/63
	Lëkundja		
	Forca e lëkundjes, prapa, I/II	kN	70/98
	Frekuenca e lëkundjes, prapa, I/II	Hz	29/35
	Amplituda tangente, prapa, I/II	mm	1,25/1,25
	Drejtimi		
	Këndi i lëkundjes +/-	°	10
	Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar
	Sistemi i sprucimit		
	Impianti i spërkatësit të ujit, lloji		Trysnia
	Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
	Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	120
	Serbatori i ujit, kapaciteti	L	700
	Niveli i tingullit		
	Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	106
	Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	105

PAJISJA

Prizë 12 V, 2 pasqyra të mëdha pune dhe për lëvizje mbrapa, Fshirëse të palosshme, Kruskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat, Kruskoti mund të anohet, Spërkatje me ujë me presion me çelës me interval, ECO-Mode, Ndenjëse shoferi me hije të dyanëshme, Spërkatje me ujë që i rregullohet shpejtësia, Parazgjedhje e shpejtësisë, Ndenjëse e drejtuesit të mjetit e izoluar kundër dridhjeve, Zhvendosje gjurme, hidraulike, Sistemi i vënies në dispozicion të ujit me kolona spërkatëse para dhe mbrapa, Filtrimi i ujit (3-fish), Rezervuar uji para dhe mbrapa, mund të mbushet nga të dyja anët, Shkarkues qendror uji

PAJISJE OPSIONALE

Sistemi i ngrohjes, Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit, Kolona e drejtimit me zbritje komode dhe kruskot të anueshëm, Doreza shtesë e udhëtimit majtas, Tahografi, Navigatori HCQ, Çatia mbrojtëse, Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes, HAMM Temperature Meter (HTM), Treguesi i zhvendosjes së gjurmës, Ndriçimi i punës, Fenelinat

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM