A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Tekniske spesifikasjoner

HD+ 80i VO-S

Tandemvalser Serie HD+
Tandemvals med vibrasjons- og oscillasjonstrommel

H272

HØYDEPUNKTER

> Komprimering med oscillering
> Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter
> Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
> Fremragende sikt til maskin og byggeplass
> Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD+ 80i VO-S (H272)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	7950
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	7780
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	10400
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	24,17/22,87
Fransk klassifisering, verdi/klasse		17,5/VT0
Mål maskin		
Totallengde	mm	4480
Totalhøyde med hytte	mm	2890
Høyde totalt med ROPS	mm	2970
Høyde lasting, min.	mm	2080
Akselavstand	mm	3340
Totalbredde med hytte	mm	1800
Maksimal arbeidsbredde	mm	1815
Bakkeklaring, midten	mm	340
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	750/750
Svingradius, indre	mm	4140
Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1680/1680
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1140/1140
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	17/20
Trommeltype, foran		glatt/delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	135
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2.9 L4
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		55,4/75,3/2300
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		55,4/74,2/2300
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 10,3
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	40/45
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,54/0,37
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	63,2/62,6
Oscillasjon		
Oscillasjonskraft, bak, I/II	kN	70/98
Oscillasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	29/35
Tangentiell amplitude, bak, I/II	mm	1,25/1,25

Styring		
Styring, type		Leddstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrisling, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	120
Vanntank, innhold	L	700
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	105

UTSTYR

12 V-stikkontakt | 2 store utvendige bakspeil | Avskraper, kan slås opp | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Instrumentpanel, vinkeljusterbart | Trykkvannsoverrisling | ECO-modus | Førerplattform med adkomst på begge sider | Hastighetsregulert vannoverrisling | Hastighetsforhåndsinnstilling | Automatisk antispinn og antiskrens | Svingningsisolert førerplattform | Sporforskyvning, hydraulisk | Sprinkelsystem med sprinkelstang foran og bak | Vannfiltrering (3-dobbel) | Vanntank foran og bak, kan fylles fra begge sider | Sentral vanndrenering

SPESIALUTFØRELSE

Varme | Varme og aircondition | Rattstamme med komfortutstyr og dashbord som kan vinkeljusteres | Ekstra kjørespak, venstre | Fartsskriver | | Beskyttende tak | Kantpresse- og kutteutstyr | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Belteforskyvningsdisplay | Arbeidslys | Roterende lys