

技術データ

HD+ 80i VT



タンデムローラ シリーズ HD+
パイブレーションドラムとホイールセット付きタンデムローラー

H272

主な特長

- > 荷重の均等分散、重心安定性に優れた3節点スイベルジョイント。
- > 簡単で直感的、使用言語を問わずに操作が可能
- > コンフォートスタートアップ、小回りがきいて縁石際も締固めやすくなる、トラックオフセット
- > 回転&スライド式シート操作ユニット
- > 機械と現場の周辺をしっかりと見渡せる構造

技術データ HD+ 80i VT (H272)

重量

キャビン付き運転重量	kg	7380
ROPS付き運転重量	kg	7210
最大運転重量	kg	9840
静的線形負荷、フロント	kg/cm	23,22
フランスマ式分類、値／等級		18,3,8,6/VX1.PLO

機械寸法

全長	mm	4480
キャビン付きの全高	mm	2890
ROPS付き全体幅	mm	2970
積み込み高さ、最小	mm	2080
軸間距離	mm	3340
キャビンを含む全幅	mm	1800
最大作業幅	mm	1780
ロードクリアランス、中央	mm	340
左右縁石クリアランス	mm	750/750
回転半径、内側	mm	4140

ドラム寸法

ドラム幅、フロント	mm	1680
ドラム直径、フロント	mm	1140
ドラム強度、フロント	mm	17
ドラム種類、フロント		スムーズ/非分割型
トラックオフセット、左／右	mm	135

タイヤ寸法

タイヤサイズ、リア		11.00-20
タイヤの幅、リア	mm	1614
タイヤ本数、リア		4

ディーゼルエンジン

製造元		DEUTZ
型式		TCD 2.9 L4
シリンダー、数		4
出力 ISO 14396、kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
出力 SAE J1349、kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
排出ガス規制		EU Stage V / EPA Tier 4
排出ガス後処理装置		DOC-DPF

ドライブ

速度、無段階	km/h	0 - 9,9
制御、無段階		HAMMTRONIC
登坂能力 (バイブレーションあり／なし)	%	36/46

バイブレーション

バイブレーション周波数、フロント、I/II	Hz	48/58
振幅、フロント、I/II	mm	0,54/0,3
遠心力、フロント、I/II	kN	76,77/62,68

ステアリング

振り角 +/-	°	10
ステアリング、種類		屈折式ステアリング

散水装置

散水装置、種類		圧力
タンク容量／容量		

燃料、容量	L	120
水タンク、容量	L	700
添加剤タンク、容量	L	18

騒音レベル

音響出力 LwA - 保証値	db(A)	106
音響出力 LwA - 平均測定値	db(A)	105

装備

12Vソケット | 2つの大きな外部バックミラー | 折りたたみ式スクレイパー | 表示、インジケータランプ、スイッチ付きダッシュボード | 機械装備 | 高圧水散水装置 | ECOモード | 両側搭乗ステップ付きオペレータプラットフォーム | 速度調節式散水装置 | 速度プリセット | オートマチックトラクションコントロールおよびアンチスリップコントロール | 防振オペレータプラットフォーム | 油圧式トラックオフセット | 前後スプレーバー付きスプリングクラ装置 | 水フィルタ装置(3層) | 水タンク(前後両側で充填可能) | 中央水抜き弁

オプション

ヒーター | ヒーター＆エアコン | ステアリングコラム(降車サポート&チルト式ダッシュボード) | 補助運転レバー(左) | タコグラフ | 保護ルーフ | 端部プレス＆カッティング装置 | ハムコンパクションメータ(HCM) | ハムテンペラチャメータ(HTM) | トラックオフセット表示 | 作業灯 | 回転灯