

HD+ 80i VT


Tandemvalse med vibrerende valsetrommel og sett med dekk
Tandemvalser Serie HD+ / Byggeserie H272




HØYDEPUNKTER HD+

- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet
- > Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter

Dimensjoner, maskin		
Total lengde (L)	mm	4480
Bredde (B)	mm	1800
Total høyde (H)	mm	2890
Trommelbredde (X)	mm	1680
Høyde, lasting, min. (H1)	mm	2080



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhet	HD+ 80i VT
	Vekt		
	Driftsvekt med førerhus	kg	7380
	Driftsvekt med ROPS	kg	7210
	Driftsvekt, maks.	kg	9840
	Statisk linjelast, foran	kg/cm	23,4
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		18,3,8,6/VX1.PLO
	Dimensjoner, maskin		
	Total lengde	mm	4480
	Total høyde med førerhus	mm	2890
	Høyde, lasting, min.	mm	2080
	Akseavstand	mm	3340
	Total bredde med førerhus	mm	1800
	Maksimal arbeidsbredde	mm	1780
	Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	750/750
	Sporkrets, inne	mm	4140
	Dimensjoner, tromler		
	Trommelbredde, foran	mm	1680
	Trommeldiameter, foran	mm	1140
	Trommelstyrke, foran	mm	17
	Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
	Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	135
	Dimensjoner, utrustning		
	Dekkstørrelse, bak		11.00-20
	Bredde over dekk, bak	mm	1614
	Dekkantall, bak		4
	Dieselmotor		
	Produsent		DEUTZ
	Type		TCD 2.9 L4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		55,4/75,3/2300
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		55,4/74,2/2300
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		DOC-DPF
	Kjøredrev		
	Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 9,9
	Regulering, trinnløs		Hamtronic
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	36/46
	Vibrasjon		
	Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	48/58
	Amplitude, foran, I/II	mm	0,61/0,33
	Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	87/69
	Styring		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knekkstyring
	Overrislingsanlegg		
	Vannoverrisligning, type		Trykk
	Tankinnhold/påfyllingsmengde		
	Drivstofftank, innhold	L	120
	Vanntank, innhold	L	700
	Additivtank, innhold	L	18
	Lydtrykknivå		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	105

UTSTYR

12 V stikkontakt, 2 store arbeids- og bakspeil, Skraper sammenleggbar, Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere, Dashbord, vinkeljusterbart, Trykkvannoverrisligning med intervallbryter, ECO-modus, Førerplattform med innstigning på begge sider, Hastighetsregulert vannsprinkelsystem, Hastighetsforvalg, Svingningsisoleret førerplattform, Belteforskyvning, hydraulisk, Sprinkelsystem med sprinkellist foran og bak, Vannfilter ring (3-dobbelt), Vanntank foran og bak, påfylles fra begge sider, Sentral vannreineringsventil

SPESIALUTSTYR

Varme, Varme og aircondition, Rattstamme med komfortutstyr og dashbord som kan vinkeljusteres, Ekstra kjørespak, venstre, Fartsskriver, HCQ Navigator, Beskyttende tak, Kantpresse- og kutteutstyr, HAMM Temperature Meter (HTM), Belteforskyvningsdisplay, Arbeidslys, Roterende lys

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM